

PS2-3703

Pompa a immersione

Potente e assolutamente affidabile per il drenaggio dei cantieri

Le robuste pompe a immersione trifase della serie PS possono gestire acque reflue contenenti solidi con diametro fino a 20 mm. Sono caratterizzati da un elevato volume di erogazione e da altezze di erogazione elevate e sono quindi ideali per le applicazioni in cui è importante asciugare i cantieri in modo rapido e affidabile. La loro lavorazione di alta qualità garantisce ottima resistenza e facilità d'uso. La serie PS include modelli in alluminio particolarmente leggeri e versioni automatiche.

Punti di forza

- Varietà di modelli
- Tappo salvamotore opzionale per pompe trifase
- Protezione affidabile contro le infiltrazioni d'acqua
- Tenuta del vano motore perfetta grazie alla doppia tenuta meccanica interna in carburo di silicio a bagno d'olio
- Protezione contro il funzionamento a secco

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	7,70 A
Tensione nominale	400,0 V
Frequenza nominale	50,0 Hz
Fasi	3,0 ~

Valori meccanici

Lunghezza	235,0 mm
Larghezza	215,0 mm
Altezza	570,0 mm
Peso d'esercizio	62,0 kg
Diametro tubi di scarico e aspirazione	50,0 mm

Motore elettrico

Numero di giri nominale	2.860,0 1/min

Impianto elettrico

Lunghezza del cavo	20,0 m
Sezione cavo	1,5 mm²

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com