



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PDI3A(I)

Membránové čerpadlá radu PDI

Výkonné čerpadlo na odstraňovanie bahna, kalu a priesakov

Tieto čerpadlá sa ideálne hodia na odčerpávanie vody s bahnom, kalu a priesakov. Sú vyrobené z vysokokvalitných komponentov, čo zaručuje mnoho rokov maximálneho výkonu a odolnosti. Veľké pneumatiky z tvrdej gumy poskytujú vynikajúcu trakciu a plynulé odváňovanie v nerovnom teréne.

Najdôležitejšie informácie

- Priamy prietok vody
- Kľuková skriňa z tvárnej liatiny pre maximálnu odolnosť.
- Ľahká skriňa z hliníkovej zliatiny
- Prevodovka mazaná olejovým kúpeľom znižuje náklady na údržbu
- Vodná komora na strane sania pre rovnomerné čerpanie

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Dopravované množstvo max.	333,0 l/min
Priemer pevnej látky max.	41,0 mm
Sacia výška max.	6,1 m
Dopravná výška max.	7,6 m

Mechanické údaje

Dĺžka	1.102,0 mm
Šírka	671,0 mm
Výška	594,0 mm
Priemer sacieho/výtlačného hrdla	75,0 mm

Spaľovací motor

Chladienie	Vzduchové chladienie
Typ motora	Zážihový motor
Valce	1,0
Zdvihový objem	118,0 cm ³

Typ paliva	Motorový benzín
Spotreba paliva	1,1 l/h
Objem nádrže	2,0 l
Olejová náplň max.	0,6 l
Výkon max.	2,6 kW
Otáčky (výkon max.)	3.600,0 1/min
Prevádzkové otáčky	2.800,0 1/min
Norma (prevádzkový výkon)	SAE J1349
Výrobca motora	Honda
Doba chodu pri 100 %	2,0 ČJ

Environmentálne parametre

Akustický výkon LWA, nameraný	98,0 dB(A)
-------------------------------	------------

Preprava a skladovanie

Prepravná hmotnosť	79,0 kg
--------------------	---------