WPU1550Aw

Zagęszczarki dwukierunkowe

Najmniejsze zagęszczarki dwukierunkowe Wacker Neuson

Zagęszczarka dwukierunkowa WPU1550 to profesjonalista od zagęszczania asfaltu i kostki brukowej, a także zagęszczania gruntu mieszanego wszędzie tam, gdzie jest mało miejsca. Dzięki solidnej konstrukcji nadaje się ona doskonale do profesjonalnych prac w ogrodnictwie i pielęgnacji terenów zielonych, a także w budownictwie drogowym, na przykład do zagęszczania podsypki żwirowej ciągów pieszych i jezdnych oraz parkingów. Za pomocą zintegrowanego, niezrównanie stabilnego systemu transportowego, WPU1550 można łatwo przenieść w żądane miejsce pracy bez większego wysiłku, nawet na gorącym asfalcie.

Opis produktu

- Optymalnie ukształtowana płyta dolna
- Zintegrowana rolka transportowa
- Stabilna rama ochronna silnika i zbiornika wody
- Płyta dolna z żeliwa sferoidalnego (GJS700)
- Silnik benzynowy Honda

Dane techniczne

dane wydajności mechanicznej

Siła odśrodkowa	15 kN
Wydajność powierzchniowa	810,0 m²/h
Posuw do przodu	27,0 m/min
Bieg powrotny	20,0 m/min
Zdolność pokonywania wzniesień	30,0 %
Wibracje (Hz)	97,0 Hz

dane mechaniczne

Długość dyszla w pozycji roboczej	1.012,0 mm
Długość płyty dolnej	586,0 mm
Szerokość	500,0 mm
Szeroka płyty dolnej	500,0 mm
Wysokość	586,0 mm
Ciężar roboczy	105,0 kg

Silnik spalinowy

Moc znamionowa	3,6 kW
Znamionowa prędkość obrotowa	3.600,0 1/min

Charakterystyka środowiskowa

Poziom ciśnienia akustycznego LpA		93,6 dB(A)
Poziom ciśnienia akust. LpA (norma)	•	EN 500-4
Poziom mocy dźwiękowej LWA, zmierzony		105,3 dB(A)
Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany		108,0 dB(A)
Poziom mocy dźwiękowej LWA (norma)	•	EN 500-4, 2000/14/EG
Całkowita wartość drgań ahv		5,8 m/s²
Całkowita wartość drgań ahv (norma)	•	EN 500-4

Materiały eksploatacyjne

Pojemność zbiornika wody	12,0 l
Olej wibratora ilość	0,18 l

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostępne silniki

GX160UH2X SWX2

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik benzynowy
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	1
Pojemność skokowa	163 cm³
Maks. odchylenie od pionu	20 cos φ
Typ paliwa napędowego	Benzyna bezołowiowa
Przygotowanie mieszanki	Gaźnik
Pojemność baku	3,1 l
Maks. ilość oleju	0,6 l
Maks. moc	3,6 kW
Prędkość obrotowa (maks. moc)	3,600 PL
Norma (maks. moc)	SAE J1349
Moment obrotowy maks.	10,3 l/h
Pręd. obrotowa (maks. moment obrotowy)	2,500 PL
Świeca(-e) zapłonowa(-e) typ	NGK BPR-6 ES
Odległość elektrod	0,70 mlai
Filtr powietrza	Filtr powietrza suchy
Typ rozrusznika	Rozrusznik rewersyjny

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com