

# RD24e-100

## Elektrisk tandemvals

Komfortabel, effektiv og utslippsfri

RD24e er utstyrt med en elektrisk drevet vibrasjons- eller oscillasjonsenhet. Komprimeringsarbeid kan derfor utføres utslippsfritt, uten at det går ut over ytelsen. Trepunkts svingpendelledd sørger for jevn vektfordeling med optimal manøvrerbarhet og kjørestabilitet. Føreren drar nytte av den intuitive betjeningen og den omfattende oversikten over komprimeringsområdet. De kompakte dimensjonene gjør RD24e til en allrounder på byggeplassen.

## Høydepunkter

- Ingen eksosutslipp
- Enhetlig betjeningskonsept
- Stort synsfelt, kompakt konstruksjon

## Tekniske data

### mekanisk ytelse

| | |
|---|---|
| Klatreevne | 30,0 % |
| Klatreevne maks. (uten vibrasjon) | 40,0 % |
| Kjørehastighet | 0,0 - 8,0 km/h |
| Statisk linjebelastning (foran) | 130,40 kg/mm |
| Linjelast med vibrasjon trinn I (bak) | 498,00 kg/mm |
| Linjelast med vibrasjon trinn II (bak) | 357,10 kg/mm |
| Komprimeringskraft I (foran) | 49 kN |
| Komprimeringskraft II (foran) | 35 kN |
| Komprimeringskraft I (bak) | 49 kN |
| Komprimeringskraft II (bak) | 35 kN |
| Komprimeringskraft I (foran) | 65,0 Hz |
| Komprimeringskraft II (foran) | 51,0 Hz |
| Komprimeringskraft I (bak) | 65,0 Hz |
| Komprimeringskraft II (bak) | 51,0 Hz |
| Amplitude trinn I (foran) | 0,5000 mm |
| Amplitude trinn II (foran) | 0,5100 mm |
| Amplitude trinn II (bak) | 0,5100 mm |
| Sentrifugalkraft trinn I (foran) | 36 kN |
| Sentrifugalkraft trinn I (bak) | 36 kN |

### mekanisk opplysinger

| | |
|---|---|
| Lengde | 2.530,0 mm |
| Bredde | 1.110,0 mm |
| Driftsvekt | 2.615,0 kg |
| Tomvekt | 2.450,0 kg |
| Godkjent totalvekt | 2.710,0 kg |
| Overheng høyre | 55,0 mm |
| Overheng venstre | 55,0 mm |
| Arbeidsbredde | 1.000,0 mm |
| Bakkeklaring midten | 280,0 mm |
| Svingradius innvendig | 2.470,0 mm |
| Driftsvekt med ROPS | 2.615,0 kg |
| Akselavstand | 1.700,0 mm |
| Driftsvekt maks. | 3.000,00 kg |
| Randsteinsklaring (venstre) | 570,0 mm |
| Randsteinsklaring (høyre) | 570,0 mm |
| Tomvekt med ROPS | 2.450,0 kg |
| Svingradius utvendig | 3.470,0 mm |
| Trommelbredde (foran) | 1.000,0 mm |
| Trommelbredde (bak) | 1.000,0 mm |
| Trommeldiameter (foran) | 720,0 mm |
| Trommeldiameter (bak) | 720,0 mm |
| Trommelkraft (foran] | 15,0 mm |

### Miljøinformasjon

| | |
|---|---|
| Målt lydeffektnivå LWA | 99,0 dB(A) |
| Garantert lydeffektnivå LWA | 104,0 dB(A) |

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Drivstoff

| | |
|---|---|
| Vanntankinnhold | 180,0 l |

## Understell

| | |
|---|---|
| Pendelvinkel +/- | 8,0 ° |

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com