



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU4045Yeh

Plaque vibrante réversible intermédiaires

Un compactage rapide, fiable et parfait

Grâce à leur grande force de compactage associée à une vitesse élevée d'avancement et de recul, ces plaques vibrantes réversibles de poids moyen permettent une excellente productivité. Elles constituent une solution polyvalente idéale pour tous les chantiers qui exigent un appareil performant. De plus, ils offrent des caractéristiques exceptionnelles en matière de durabilité et de confort de manœuvre. Leurs domaines d'utilisation optimaux sont le compactage de couches antigel et de fondation dans la construction de routes, de chaussées et de parkings, ainsi que pour le remblayage des bâtiments. Grâce à une fréquence de 69 Hz, les plaques vibrantes réversibles de poids moyen permettent une utilisation universelle et offre un compactage efficace, même sur les pavés auto-bloquants moyens et lourds.

Points forts

- Résistant et durable
- Accès exceptionnel à tous les points de maintenance
- Un rendement en surface élevé

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	40 kN
Rendement en surface	870,0 kg/h
Avance	24,0 m/min
Pente franchissable	36,4 %
Oscillations (Hz)	69,0 Hz

■ Données mécaniques

Longueur plaque de base	900,0 mlma
Largeur	604,0 mlma
Largeur plaque de base	440,0 mlma

Hauteur	1.308,0 mlma
Hauteur cadre de protection	725,0 mlma
Épaisseur plaque de base	12,0 mlma
Poid de fonctionnement	376,0 kg
Hauteur libre	764,0 - 859,0 mlma

■ Moteur à combustion

Puissance nominale	4,5 kW
Régime nominal	3.000,0 PL

■ Consommables

Type d'agent de refroidissement	0
---------------------------------	---