



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DS70

Dízelmotoros döngölő

A profi az extrém tömörítési munkákhoz

Egészítse ki dízelflottáját a Wacker Neuson dízel döngölőjével. A DS70 kiegyensúlyozott, kompakt méretekkkel és alacsony CO-kibocsátással rendelkező gép. Ezért árkokban végzett tömörítési munkákhoz is jól használható. A DS70 nagy teljesítményt nyújt a kötött, vegyes és durva szemcséjű talajok tömörítéséhez.

Fő jellemzők

- Dízelmeghajtás
- Extrém teljesítmény
- Egyetlen kar az indításhoz, üresjáráshoz és leállításhoz

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám	667,0 1/min
Felületi teljesítmény	174,0 m ² /h
Előfutás	8,8 m/min
Ütőerő	21,0 kN

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	740,0 mm
Döngölőtalp hossza	340,0 mm
Külső keréknyomtáv	370,0 mm
Döngölőtalp szélessége	330,0 mm
Magasság	1.000,0 mm
Tömeg	85,00 kg

Üzemi tömeg	86,4 kg
Lökethossz a döngölőtálpnál	75,0 mm

■ Környezetvédelmi adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 - 40 °C
Hangteljesítményszint LWA, garantált	108,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	EN 500-4
HAV-zugási zajszint (mért érték)	11,9 m/s ²
HAV-zugási zajszint (szabvány)	EN 500-4

■ Üzemanyagok

Olajspecifikáció	SAE 10W-40
Olajmennyiség	0,900 l

Elérhető motorok

Yanmar L48V6

Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	219 cm3
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Üzemanyag fogyasztás	0,84 L/Std
Tartálytérfogat	3,40 l
Névleges teljesítmény	3,40 kW
Névleges fordulatszám	3.600 PL
Szabvány (Névleges teljesítmény)	SAE J1349
Üzemi teljesítmény	3,1 kW
Üzemi fordulatszám	3.600 PL
Szabvány (Üzemi teljesítmény)	ISO 3046-1
Motorgyártó	Yanmar
Motor jelölése	L48V6