




**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 43/3/400

Vnější vibrátor

Expert na sypký materiál

Příložné vibrátory od Wacker Neuson odvádějí vynikající práci při plnění, hutnění, přepravování i prosévání sypkých materiálů. S maximem 3000 otáček za minutu zajišťují, že sypký materiál zůstává neustále v pohybu, nehromadí se a je tak optimálně připraven pro pozdější použití. Příložné vibrátory od Wacker Neuson na provzdušňování, uvolňování a přepravu jsou dostupné v řadě velikostí a variant.

Hlavní přednosti

- Asynchronní motor se stabilními otáčkami
- Nastavitelný excentrický setrvačnik

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	0,60 A
Jmenovité napětí	400,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,29 kW
Fáze	3,0 ~

■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	8 kN
Vibrace	3.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	50,0 Hz
Odstředivá síla max.	10,02 kN

■ mechanické údaje

Délka	310,0 mm
Šířka	190,0 mm

Výška	164,0 mm
Hmotnost	12,24 KG
Nevyvážená montáž / strana poz.1	28,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	4,0

■ Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor
------------	-------------------

■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne