FUE-M/S 85A 4CEE-32A

Draagbare frequentieomvormers

Licht, robuust en sterk

De frequentieomzetters uit de FUE-serie worden gekenmerkt door hun lichte en compacte constructie. Dankzij de aluminium constructie zijn ze zeer gebruiksvriendelijk. Met de hoogwaardige elektronica en het actieve koelsysteem bieden deze apparaten zelfs bij continu gebruik nog hoge prestaties. Bijzonder handig is het intelligente belastings- en spanningsmanagement voor het egaliseren van schommelende voedingsspanningen, in het geval van grote verlengingen of verbruikers met sterk uiteenlopende vermogens.

Hoogtepunten

- Intelligent belastings- en spanningsmanagement

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	13,70 A
Nominale spanning	400,0 - 415,0 V
Nominale frequentie	50,0 - 60,0 Hz
Uitgangsstroom	85,0 A
Uitgangsspanning	42,0 V
Fase	3,0 ~
Uitgangsfasen	3,0 ~

mechanische informatie

Lengte	500,0 mm
Breedte	500,0 mm
Hoogte	550,0 mm
Gewicht	42,00 kg

Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	•	I / aarding
Beschermingsgraad	•	IP44

Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	•	Ja
Bedrijfsindicator	•	Ja
Aanpassingsfrequentie	•	Ja
Lengte kabel		2,5 m
Soort stekker	•	CEE-stekker 5P 16A 400V 6H
Type stopcontact	•	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Aantal stopcontacten		4,0

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com