



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GV7003A

Geradores portáteis

Alimentação de corrente fiável em três classes de potência

Os geradores da série GV são geradores síncronos económicos, que fornecem uma alimentação de corrente fiável no funcionamento contínuo. A série GV abrange modelos em três categorias de potência diferentes assim como execuções em corrente alternada e trifásica. Para além da aplicação em obras os geradores também são ideais para a utilização industrial, comercial e agrícola.

Destaques

- Estrutura de proteção robusta
- Tanque grande com um longo tempo de duração
- Dimensões compactas
- Motor quatro tempos Honda
- Não é necessário aterramento

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Saída contínua da unidade 1~ (COP) 3,2 kW

Saída da unidade limitada no tempo 1~ (LTP) 3,4 kW

Saída contínua da unidade 3~ (COP) 5,7 kW

Potência máxima da unidade (MAX) 6,0 kW

■ mecânica Especificação

Comprimento 729,0 milímetro

Largura 500,0 milímetro

Altura 536,0 milímetro

Peso operacional 86,0 kg

■ Gerador elétrico

Tipo de gerador NSM T100 SC

Corrente de saída 1~ 14,1 A

Tensão de saída 400,0 V

Frequência de saída 50,0 Hz

Fator de potência 1~ 0,9 cos φ

Rotação nominal 3.000,0 1 minu

Fator de potência 3~ 0,8 cos φ

Fases 3,0 ~

Tipo de rede Separação protetora

Corrente de saída 3~ 10,8 A

■ Características ambientais

Tipo de proteção IP23M

Potência sonora LWA, garantida 97,0 dB (A)

■ Sistema elétrico

Fusível principal 10,0 A

Tensões disponíveis 3~ 400,0 V

Tensões disponíveis 1~ 230,0 V

Tipo de tomadas de corrente CEE 4P 16A 6h 400V 50Hz

Número de tomadas 3,0