



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RD28e-120

Tandemvält

Komfortabla, effektiva och utsläppsfria

Modell RD28e har en elektriskt driven vibrations- eller oscillationsenhet. Komprimeringsarbeten kan därför utföras utan avgaser och utan att kompromissa med prestanda. Med sin trepunkts midjestyrning har välten en jämn viktfordelning med optimal manövrerbarhet och körstabilitet. Föraren uppskattar den intuitiva hanteringen liksom den goda sikten över komprimeringsområdet. De kompakta måtten gör RD28e till en allroundmaskin på byggarbetsplatsen.

Höjdpunkter

- Inga utsläpp av avgaser
- Smidig nära väggar
- Enhetligt manövreringskoncept

Tekniska data

■ mekaniska effektoppgifter

Stigningsförmåga	30,0 %
Stigningsförmåga maximalt (utan vibration)	40,0 %
Körhastighet	0,0 - 8,0 km/h
Statisk linjelast (fram)	130,40 kg/mm
Linjelast med vibration steg I (bak)	498,00 kg/mm
Linjelast med vibration steg II (bak)	357,10 kg/mm
Komprimeringskraft I (fram)	49 kN
Komprimeringskraft II (fram)	35 kN
Komprimeringskraft I (bak)	49 kN
Komprimeringskraft II (bak)	35 kN
Vibrationsfrekvens I (fram)	65,0 Hz
Vibrationsfrekvens II (fram)	51,0 Hz
Vibrationsfrekvens I (bak)	65,0 Hz
Vibrationsfrekvens II (bak)	51,0 Hz
Amplitud steg I (fram)	0,5000 mm
Amplitud steg II (fram)	0,5100 mm
Amplitud steg II (bak)	0,5100 mm
Centrifugalkraft steg I (fram)	36 kN
Centrifugalkraft steg I (bak)	36 kN

■ mekaniska uppgifter

Längd	2.530,0 mm
Bredd	1.310,0 mm

Arbetsvikt	2.755,0 kg
Tomvikt	2.590,0 kg
Godkänd totalvikt	2.850,0 kg
Överhäng höger	55,0 mm
Överhäng vänster	55,0 mm
Arbetsbredd	1.200,0 mm
Markfrigång mitten	280,0 mm
Vändradie inre	2.370,0 mm
Arbetsvikt med ROPS	2.755,0 kg
Axelavstånd	1.700,0 mm
Arbetsvikt maximalt	3.140,00 kg
Kantstensavstånd (vänster)	570,0 mm
Kantstensavstånd (höger)	570,0 mm
Tomvikt med ROPS	2.590,0 kg
Vändradie yttre	3.570,0 mm
Bandbredd (fram)	1.000,0 mm
Bandbredd (bak)	1.000,0 mm
Banddiameter (fram)	720,0 mm
Banddiameter (bak)	720,0 mm
Bandtjocklek (fram)	15,0 mm

■ Miljöegenskaper

Ljudeffekt LWA, uppmätt	99,0 dB(A)
Ljudeffekt LWA, garanterad	104,0 dB(A)

■ Drivmedel

Vattentanksvolym	180,0 l
------------------	---------

■ Undervagn

Pendelvinkel +/-	8,0 °
------------------	-------