

BFS1350

Шовнарезчик

Наилучшая производительность при резании асфальта и бетона

Шовнарезчики компании Wacker Neuson отличаются, прежде всего, своей первоклассной режущей способностью. Скорость работы всех вариантов модели на до 20 % быстрее, чем у аналогов, таким образом серия BFS предлагает максимальную скорость резания при сохранении плавного хода. Это объясняется тем, что крутящий момент, переносимый на алмазный диск, и центр тяжести нагрузки, находящийся над режущим валом, эффективно согласованы друг с другом. И все это обеспечивается при небольшом весе, так как в линейку BFS входят самые легкие устройства в своем классе.

Преимущества

- Высокопрочная рама, колеса, смонтированные на шариковых опорах, в сочетании с широкой колесной базой и короткой осью
- 3-ступенчатая система воздушных фильтров (циклон, предварительный фильтр и основной фильтр)
- Малый вес
- Смачивание водой с обеих сторон
- Большой, легко снимаемый водяной бак

Технические характеристики

механические рабочие характеристики

Глубина реза, максимальная	19,5 см
Рабочее количество оборотов диска	2.200,0 1/мин

механические данные

Длина, направляющий ролик откинут вверх	890,0 мм
Ширина	575,0 мм
Высота на прицепе	1.010,0 мм
Вес	94,00 кг
Диаметр диска, мин.	350 мм
Диаметр диска, макс.	500 мм

Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	8,7 кВт
Номинальное число оборотов	3.600,0 1/мин

Эксплуатационные материалы

Объем водяного бака	32,0 л

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Доступные двигатели

Stage V EC

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	1
Рабочий объем	389 см3
Угол наклона, макс.	20 cos φ
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Подготовка смеси	Карбюратор
Объем бака	6,1 л
Спецификация масла	SAE 10W-30 API SE
Заправка маслом, макс.	1,1 л
Крутящий момент, макс.	26,5 л/ч
Число оборотов (крутящий момент, макс.)	2,500 PL
Предельные значения выброса ОГ	Stage V EC
Свеча(и) зажигания, тип	NGK BPR-6 ES
Расстояние между электродами	0,70 mlai
Воздушный фильтр	Циклонный воздушный фильтр
Стартер, тип	Реверсивный стартер

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com