

# DPU5260Hehcpb+

## Plaque vibrante de poids moyen 300-600 kg NextGen

### Compactage de surfaces et de tranchées efficace et précis

Les plaques vibrantes réversibles de poids moyen offrent la combinaison gagnante de la grande vitesse de marche avant et arrière et de la très bonne performance de compactage. Elles ont été spécialement conçues pour les exigences de compactage de surfaces et de tranchées et permettent un compactage efficace et précis de différents types et structures de sol. Avec leur interface utilisateur moderne et ergonomique, elles offrent le summum du confort et facilitent le travail, ce qui renforce considérablement la productivité. La version pro à diesel se démarque aussi par une commande machine performante avec des fonctions innovantes : Connectivité Bluetooth par application Smartphone, contrôle de compactage de série et fonctionnalité Compamatic et télématique en option. Vous pouvez compter sur un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie de votre machine, grâce aux nombreuses fonctions de diagnostic machine qui simplifient aussi le service et l'entreprise.

## Points forts

- Timon
- Un rendement en surface élevé
- Commande et ergonomie optimales
- Niveau VMB faible (< 2,5 m/s²)
- Commande de machine numérique
- La facilité de nettoyage grâce à la plaque de base ouverte

## Caractéristiques techniques

### Données de performance mécaniques

| | |
|---|---|
| Force centrifuge | 52 kN |
| Rendement en surface | 1.008,0 m²/h |
| Avance | 28,0 m/min |
| Oscillations (Hz) | 69,0 Hz |

### Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Longueur plaque de base | 965,0 mm |
| Largeur | 600,0 mm |
| Largeur plaque de base | 470,0 mm |
| Hauteur | 1.449,0 mm |
| Hauteur cadre de protection | 877,0 mm |
| Épaisseur plaque de base | 15,0 mm |
| Poid de fonctionnement | 437,0 kg |
| Hauteur libre | 877,0 mm |

### Moteur à combustion

| | |
|---|---|
| Puissance nominale | 7,1 kW |
| Régime nominal | 2.700,0 1/min |

### Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Spectre VMB (valeur mesurée) | 2,5 m/s² |
| Spectre VMB (norme) | EN 500-4 |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com