



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PDI2A(I)

Диафрагменная мотопомпа

Мощная мотопомпа для удаления грязевого шлама и осушения участков выхода грунтовых вод

Эти мотопомпы идеально подходят для откачивания воды с грязью и шламом, а также для осушения участков выхода грунтовых вод. Изготовленные из высококачественных компонентов, эти мотопомпы гарантируют долгие годы высочайшей производительности и долговечности. Большие прочные резиновые шины обеспечивают отличное сцепление и плавное перемещение по неровной поверхности.

Преимущества

- Прямой поток воды
- Картер из ковкого чугуна для максимальной долговечности.
- Легкий корпус из литого алюминия
- Редуктор с масляной смазкой снижает затраты на техническое обслуживание
- Водяная камера на впускной стороне для равномерной работы насоса

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	189,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	32,0 мм
Высота всасывания, макс.	6,1 м
Высота напора, макс.	7,6 м

■ механические данные

Длина	1.100,0 мм
Ширина	561,0 мм
Высота	589,0 мм
Диаметр впускного/напорного соединения	50,0 мм

■ Двигатель внутреннего сгорания

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Цилиндры	1,0
Рабочий объем	118,0 см ³

Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Расход топлива	1,1 Литер
Объем бака	2,0 л
Заправка маслом, макс.	0,6 л
Мощность, макс.	2,6 кВт
Число оборотов (мощность, макс.)	3.600,0 1/мин
Рабочее число оборотов	2.800,0 1/мин
Норма (производительность)	SAE J1349
Производитель двигателя	Honda
Время работы при 100 %	2,2 час

■ Данные по экологии

Уровень звуковой мощности LwA, измеренный	97,0 дБА
---	----------

■ Транспортировка и хранение

Транспортировочный вес	75,0 кг
------------------------	---------