



DPU 3060H

Plaque vibrante réversible

Un compactage optimal dans les espaces restreints

Les plaques réversibles légères font partie des appareils polyvalents les plus performants pour les travaux de pavage, l'aménagement de jardins et d'espaces verts et les réparations sur les routes, chemins et parkings. Comme toutes les plaques vibrantes de la catégorie 25 – 37 kN de Wacker Neuson, elles sont équipées d'un jeu de roues robuste. Cette classe d'appareils est ainsi parmi les seules du marché à offrir une grande mobilité sur les chantiers.

Points forts

- Des dimensions compactes, une puissance élevée
- Jeu de roues intégré
- Résistant et durable

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	30 kN
Rendement en surface	648,0 m ² /h
Avance	18,0 m/min
Pente franchissable	46,6 %
Oscillations (Hz)	90,0 Hz

■ Données mécaniques

Longueur plaque de base	703,0 mm
Largeur	600,0 mm
Largeur plaque de base	600,0 mm
Hauteur	1.101,0 mm
Hauteur cadre de protection	777,0 mm

Épaisseur plaque de base	10,0 mm
Poid de fonctionnement	190,0 kg
Hauteur libre	777,0 - 887,0 mm

■ Moteur à combustion

Puissance nominale	4,2 kW
Régime nominal	2.800,0 1/min

■ Caractéristiques environnementales

Spectre VMB (valeur mesurée)	3,2 m/s ²
Spectre VMB (norme)	EN 500-4

■ Système électrique

Possibilités de codage	0
Portée télécommande max.	0,0 m

Moteurs disponibles

■ Hatz 1B30-2-310A

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur diesel
Processus de combustion	4 temps
Cylindre	1
Cylindrée	347 CM ³
Type de carburant	Diesel
Consommation de carburant	0,60 L/hre
Capacité du réservoir	5,00 l
Type de démarreur	Lanceur à retour automatique
Fabricant du moteur	Hatz