

WP1550e

Batteridrivet kompromeringsproffs

WP1550e är ett kraftfullt proffs för kontinuerlig användning. Den batteridrivna vibratorstampen fungerar utan direkta avgasemissioner, vilket skyddar både förare och miljö. Tack vare det centralt monterade styrfästet och den specialformade bottenplattan kan vibratorstampen vridas utan ansträngning. Tack vare DireX använder WP1550e serien ingen kilrem och är därigenom helt underhållsfri.

Höjdpunkter

- Optimalt utformad bottenplatta
- Effektivt drivsystem DireX
- Inga utsläpp av avgaser
- Styrbåge
- BatterBatterisystemet BatteryOne

Tekniska data

mekaniska effektuppgifter

Centrifugalkraft	15 kN
Ytkapacitet	870,0 m²/h
Framkörning	29,0 m/min
Stigningsförmåga	46,6 %
Standard tillsatsplatta	utan tillsatsplatta

mekaniska uppgifter

Längd bottenplatta	582,0 mm
Bredd	500,0 mm
Bredd bottenplatta	500,0 mm
Höjd	963,0 mm
Höjd skyddsram	551,0 mm
Tjocklek bottenplatta	10,0 mm
Vikt	95,00 kg
Frigångshöjd	551,0 mm

Miljöegenskaper

HAV totalnivå (uppmätt värde)	3,6 m/s²
HAV totalnivå (norm)	EN 500-4

El

BOB5 Driftstid	30,0 min
BOB10 Driftstid	60,0 min
BOB14 Driftstid	80,0 min

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com