



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PT2A

Samozasysająca pompa brudnej wody

Idealne rozwiązanie do różnych prac odwadniania

Samozasysające pompy odśrodkowe serii PT to idealne rozwiązanie do różnych prac odwadniania. Nadają się one zarówno do czystej, jak również wody z błotem, brudem, piaskiem i żwirem. Solidny silnik Honda można łatwo uruchomić i zapewnia on niezawodną moc. Wirnik z odlewu sferoidalnego z hartowaną powierzchnią oraz mechaniczne uszczelki ceramiczno-karbonowe zapewniają wysoką odporność na zużycie i długi czas eksploatacji z minimalnym nakładem na konserwację. Lekka i kompaktowa konstrukcja oraz centralne zaczepy do podnoszenia ułatwiają transport i obsługę. Zestaw transportowy z kołami i składane uchwyty są dostępne jako akcesoria.

Opis produktu

- Bezproblemowy transport
- Silnik benzynowy Honda
- Wytrzymały i długotrwały
- Kompaktowa i lekka konstrukcja

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	625,0 l/min
Maks. ciśnienie pompy	3,2 bar
Maks. średnica cząsteczek stałych	25,0 mm
Maks. wysokość ssania	7,5 m
Maks. wysokość podnoszenia	32,0 m

■ dane mechaniczne

Długość	550,0 mm
Szerokość	466,0 mm
Wysokość	501,0 mm
Ciężar roboczy	43,0 kg
Średnica króćca ssawnego/ ciśnieniowego	50,0 mm

■ Silnik spalinowy

Pojemność baku	3,1 ja
Prędkość obrotowa 1	3.700,0 1 min
Zużycie paliwa przy prędkości obrotowej 1	1,8 Litr /
Czas pracy przy prędkości obrotowej 1	1,8 godzin

■ Charakterystyka środowiskowa

Pomiar LpA	EN ISO 3744:1995
Poziom mocy dźwiękowej LWA, gwarantowany	105,0 dB(A)

■ Transport i przechowywanie

Długość do transportu	1.150,0 mm
Szerokość do transportu	1.020,0 mm
Wysokość do transportu	2.010,0 mm

Dostępne silniki

GX160UH2X QWX2

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik benzynowy
Proces spalania	Czterosuwowy
Cylinder	1
Pojemność skokowa	163 cm3
Maks. odchylenie od pionu	20 bo
Typ paliwa napędowego	Benzyna bezołowiowa
Przygotowanie mieszanki	Gaźnik
Pojemność baku	3,1 ja
Specyfikacja oleju	SAE 10W-30
Maks. ilość oleju	0,6 ja
Maks. moc	3,6 kW
Prędkość obrotowa (maks. moc)	3,600 PL
Norma (maks. moc)	SAE J1349
Moment obrotowy maks.	10,3 l / go
Pręđ. obrotowa (maks. moment obrotowy)	2,500 PL
Świeca(-e) zapłonowa(-e) typ	NGK BPR-6 ES
Odległość elektrod	0,70 mla
Filtr powietrza	Filtr powietrza suchy
Typ rozrusznika	Rozrusznik rewersyjny

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.