



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU80Lem670

Nehéz súlyú irányváltós lapvibrátorok

Magas teljesítmény nagy kezelési kényelem
mellett

A nehéz, irányváltós lapvibrátorok kompromisszumok nélküli, erős tömörítési teljesítményt nyújtanak kompakt méretekkel és nagy kezelési komforttal. Ez teszi őket a legmegfelelőbb tömörítőgéppé az igényes tömörítési munkákhoz, például az útépítésben. A vízűtő motor megbízhatóan nagy teljesítményt biztosít. A legújabb technológiákon alapuló számos funkcionális részlet biztosítja a munka hatékonyságát és megkönnyíti a napi karbantartást. A termékcsalád nagy teljesítményű, 80 és 130 kilonewton közötti centrifugális erővel rendelkező nehéz lapvibrátorokból áll.

Fő jellemzők

- Kompakt méretek, nagy teljesítmény
- Robusztus és hosszú élettartamú
- Vonórúd
- Intuitív vezetérrúd fokozatmentesen állítható sebességgel
- Nagy tartály, nagy légszűrő kapacitás

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	80 kN
Felületi teljesítmény	1.166,0 m ² /h
Előfutás	29,0 m/min
Kapaszkodóképesség	34,0 %
Rezgések (Hz)	56,0 Hz

■ mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	1.182,0 mm
Külső keréknyomtáv	670,0 mm

Alaplemez szélessége	670,0 mm
Magasság	1.541,0 mm
Védőkeret magassága	822,0 mm
Alaplemez vastagsága	14,0 mm
Üzemi tömeg	756,0 kg
Gépmagasság vezetékkengyel nélkül	830,0 mm

■ Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	11,0 kW
Névleges fordulatszám	3.000,0 1/min

Elérhető motorok

Kohler KDW 702E530

Hűtés	Vízhűtés
Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	2
Lökettérfogat	686 cm3
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Üzemanyag fogyasztás	2,70 L/Std
Tartálytérfogat	7,20 l
Névleges teljesítmény	110,00 kW
Névleges fordulatszám	3.000 PL
Szabvány (Névleges teljesítmény)	ISO 3046-1
Üzemi teljesítmény	9,6 kW
Üzemi fordulatszám	3.000 PL
Szabvány (Üzemi teljesítmény)	ISO 3046-1
Önindító típusa	E-indítás
Motorgyártó	Kohler