

IRSE-FU45/230 Laser

Yüksek frekanslı dahili vibratörler

Beton sıkıştırmada daha fazla konfor

Wacker Neuson'un IRSE-FU serisi yüksek frekanslı dahili vibratörleri, ucunda pratik titreşim emici sap bulunan koruyucu hortuma sahiptirler. Ekipmanın ergonomik tasarımlı ve titreşim emici sapı özellikle temel ve kat betonlarının sıkıştırılmasında yüksek kullanım konforu sunar. IRSEN / IRSE-FU modelleri de Wacker Neuson'un tüm dahili vibratörleri gibi yüksek işçilik kalitesi ve daha bir çok ayrıntılı özellikler sergilemektedirler.

Öne çıkanlar

- Sap (düşük titreşim)
- Sabit hızda yüksek torklu elektrik motoru
- Entegre frekans konvertörlü şalter gövdesi

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	4,80 A
Nominal gerilim	220,0 - 240,0 V
Nominal frekans	50,0 - 60,0 Hz
Nominal güç [P]	0,88 kW
Faz	1,0 ~

mekanik güç bilgileri

Havada titreşim amplitüdü	2,300 mm
Titreşimler	12.000,0 1/min
Titreşim (Hz)	200,0 Hz

mekanik bilgiler

Şişe çapı/diyagonal	45,0 mm
Hortum uzunluğu	0,3 m
Ağırlık	14,50 kg
Kauçuk kapak	hayır

Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	IP67

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	evet
Entegre konvertör	Evet
Kablo uzunluğu	15,0 m
Fiş türü	CEE 7/7 (fiş tipi EF)

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com