



PS2-1500

Schmutzwasser-Tauchpumpen der PS-Reihe (230 V, 1~)

Robust und langlebig für anspruchsvolle Entwässerungsaufgaben

Die leichten, tragbaren Wechselstrom-Tauchpumpen der PS-Reihe können Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu einem Durchmesser von 9,5 mm befördern. Sie sind für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau, für kommunale Arbeiten und auch für Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau geeignet. Dabei sind sie extrem robust und unkompliziert im Einsatz. Die hochwertige Verarbeitung sichert eine lange Lebensdauer und dank ihrer Modellvielfalt und spezifischer Zubehöre bieten die PS-Pumpen ein breites Einsatzspektrum.

Highlights

- Modellvielfalt
- Zuverlässiger Schutz gegen Kriechwasser
- Perfekte Abdichtung des Motorraums durch doppelte, innenliegende Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- Ölverteiler für zuverlässige Schmierung in jeder Lage
- Trockenlaufsicher
- Stahlhülse mindert Verschleiß der Welle

Technische Daten

Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	15,40 A
Nennspannung	230,0 V
Nennfrequenz	50,0 Hz
Phasen	1,0 ~

Mechanische Leistungsangaben

Fördermenge max.	440,0 l/min
Feststoff-Durchmesser max.	6,0 mm
Förderhöhe max.	17,5 m

Mechanische Angaben

Länge	187,0 mm
-------	----------

Breite	187,0 mm
Höhe	600,0 mm
Betriebsgewicht	33,0 kg
Saug-/Druckstutzen-Durchmesser	50,0 mm

E-Motor

Nennzahl	2.900,0 1/min
----------	---------------

Elektrik

Länge Kabel	10,0 m
Leitungsquerschnitt	4,0 mm ²