





PS2-1500

Погружной насос

Прочность и долговечность для сложных задач по отведению воды

Независимо от объема работ, однофазные погружные насосы Wacker Neuson обеспечивают универсальность и долговечность, необходимые подрядчикам для легкой откачки воды на месте использования.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Маслораспределитель для надежной смазки в любом положении
- Защита от сухого хода
- Стальная втулка уменьшает износ вала

Технические характеристики

 электрические рабочие характеристики 	
Номинальный ток	15,40 ампер
Номинальное напряжение	230,0 B
Номинальная частота	50,0 Гц
Фазы	1,0 ~
 механические рабочие характеристики 	
Производительность, макс.	440,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс. 6,0 мм	
Высота напора, макс.	17,5 м
механические данные	
Длина	187,0 мм

Ширина	187,0 мм
Высота	600,0 мм
Рабочий вес	33,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	50,0 мм
Электродвигатель	
Номинальное число оборотов	2.900,0 1/мин
Электрика	
Длинный кабель	10,0 м
Поперечное сечение провода	4,0 мм2

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.