



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PT2A

Zelfaanzuigende afvalwaterpomp

Ideale oplossing voor allerlei ontwateringstaken

De zelfaanzuigende centrifugaalpomp uit de PT-serie zijn de ideale oplossing voor een breed scala aan ontwateringstaken. De pompen zijn geschikt voor zowel schoon als modderig, vuil of zanderig water of voor water dat grind bevat. De robuuste Honda-motor is eenvoudig te starten en levert betrouwbare prestaties. Het schoepenwiel van oppervlaktegehard nodulair gietijzer en de mechanische afdichtingen van koolstofkeramiek garanderen een hoge slijtvastheid en een lange levensduur met minimaal onderhoud. Het even lichte als compacte ontwerp en het centrale hefoog vergemakkelijken transport en hantering. Een transportset met wielen en inklapbare handgrepen is verkrijgbaar als accessoire.

Hoogtepunten

- Eenvoudig transport
- Honda-benzinemotor
- Robuust en duurzaam
- Compact en licht ontwerp

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	625,0 l/min
Pompdruk max.	3,2 bar
Diameter vaste stof max.	25,0 mm
Zuigkop max.	7,5 M
Afleverhoogte max.	32,0 M

■ mechanische informatie

Lengte	550,0 mm
Breedte	466,0 mm
Hoogte	501,0 mm
Bedrijfsgewicht	43,0 KG
Diameter zuig- en spuitstuk	50,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Tankcapaciteit	3,1 L
Motorsnelheid 1	3.700,0 1/min
Brandstofverbruik bij motorsnelheid 1	1,8 L/Std
Looptijd bij motorsnelheid 1	1,8 std

■ Omgevingskenmerken

Meetmethode LpA	EN ISO 3744:1995
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	105,0 dB(A)

■ Transport en opslag

Lengte voor transport	1.150,0 mm
Breedte voor transport	1.020,0 mm
Hoogte voor transport	2.010,0 mm

Beschikbare motoren

■ GX160UH2X QWX2

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Benzinemotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	163 cm ³
Schuine positie max.	20 cos φ
Brandstof	Autobenzine
Brandstofbeheer	Carburateur
Tankcapaciteit	3,1 L
Oliespecificaties	SAE 10W-30
Oliepeil max.	0,6 L
Vermogensnelheid max.	3,6 kW
Motorsnelheid (vermogen max.)	3,600 PL
Norm (vermogen max.)	SAE J1349
Maximaal aanhaalmoment	10,3 l/hr
Motorsnelheid (max. aanhaalmoment)	2,500 PL
Ontstekingsbougie(s)	NGK BPR-6 ES
Afstand elektrodes	0,70 mla
Luchtreiniger	Drogeluchtfilter
Type startmotor	Terugslagstarter