



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PG2A

Bombas de desagote de la serie PG

Elimine el agua de su lugar de aplicación o piscina rápidamente con la bomba de desagote de Wacker Neuson.

Con su acción de bombeo centrífugo autocebante y su tamaño compacto en general, esta bomba es idónea para los contratistas que necesitan una extracción temporal de agua.

Aspectos destacados

- Aspas de bombeo en la parte posterior del rodete impulsor.
- Rodete impulsor de hierro fundido y voluta para una larga durabilidad con el mínimo servicio
- Sello mecánico de carburo de silicio.

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	598,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	6,5 mm
Altura de succión máx.	7,6 m
Altura de bombeo máx.	30,0 m

■ Datos mecánicos

Longitud	481,0 mm
Anchura	377,0 mm
Altura	394,0 mm
Peso de servicio	24,0 kg
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm

■ Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por aire
---------------	------------------------

Modelo de motor	Motor de gasolina
No. de cilindros	1,0
Cilindrada	118,0 cm ³
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo de combustible	1,3 L/H
Capacidad del depósito	2,5 l
Carga de aceite max.	0,6 l
Potencia absorbida máx.	2,6 kw
Revoluciones (rendimiento máx)	3.600,0 1/min
Revoluciones de funcionamiento	3.600,0 1/min
Fabricante del motor	Honda
Consumo combustible a la potencia máx.	1,3 L/H
Tiempo de funcionamiento al 100 %	1,9 hora