BS70-2plus 11in US

Zweitaktstampfer der Plus-Reihe

Immer die perfekte Mischung

Zweitaktstampfer von Wacker Neuson sind seit langem der Maßstab in der Bauindustrie. Sie sind robust, unempfindlich und wurden für maximale Produktivität, Leistung und Lebensdauer entwickelt. Der Zweitaktstampfer bietet eine hohe Verdichtungsleistung und Bedienkomfort, der jeden Tag aufs Neue überzeugt. Angetrieben wird er von dem eigens von Wacker Neuson entwickelten WM80-Motor, der dank seines Katalysators alle Abgasnormgrenzwerte deutlich unterschreitet. Die Stampfer der Plus-Reihe sind mit einer separaten Ölschmierung ausgestattet, die automatisch stets für das optimale Mischungsverhältnis des Treibstoffs sorgt.

Highlights

- Separater, extra großer Öltank
- Separater, extra großer Öltank
- Intelligente, elektronische Ölmangel-Abschaltautomatik (2Plus-Stampfer)
- Automatische Leerlauf-Abschaltung
- Optimiertes Start- und Laufverhalten
- Individuelle Einstellung jedes Vergasers
- 2-Takt-Motor
- Nur ein Hebel für Start, Leerlauf und Stopp
- Großer Hub, hohe Schlagkraft
- Schneller Vorlauf
- 4-fach Luftfilter (Zyklon, Papierfilter und 2-fach Schaumstofffilter)

Technische Daten

Mechanische Leistungsangaben

Schlagzahl	687,0 PL
Flächenleistung	149,0 kg/h
Vorlauf	8,9 m/min
Schlagkraft	20,0 kN

Mechanische Angaben

Länge	673,0 mlw
Länge Stampfschuh	340,0 mlw
Breite	343,0 mlw
Breite Stampfschuh	280,0 mlw
Höhe	965,0 mlw
Gewicht	74,00 kg
Betriebsgewicht	74,0 kg
Hub an der Stampfplatte	65,0 mlw

Umweltkenndaten

Betriebstemperaturbereich	-10 - 40 °C
Schallleistung LWA, garantiert	108,0 m NN
Schallleistung LWA (Norm)	EN 500-4
HAV-Summenpegel (gemessener Wert)	7,0 ms
HAV-Summenpegel (Norm)	EN 500-4

Elektrik

Anzeigegeräte	Betriebsstundenzähler
Bedienelemente	Austaster

Betriebsstoffe

Ölspezifikation	SAE 10W-40
Ölmenge	0,900 l

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com