

WP1550A

Előrehaladó lapvibrátor

Profi tömörítő Made in Germany

A WP sorozat lapvibrátorai az aszfalt és a kevert talajok tömörítéséhez, valamint a térkövek tömörítéséhez a nagy teljesítményű profik. A középre szerelt vezetőkonzolnak és a speciálisan kialakított alaplemeznek köszönhetően könnyedén elforgathatók és irányíthatók. Robusztus kialakításuknak köszönhetően kiválóan alkalmasak folyamatos professzionális használatra, például járdák, utak és parkolók kavicsos homokágyainak tömörítésére, valamint tökéletes aszfaltburkolatok készítésére. A kiegészítő kerékkészlet segítségével a WP sorozat lapvibrátorai könnyedén, különösebb erőfeszítés nélkül mozgathatók az építkezésen a kívánt felhasználási helyre.

Fő jellemzők

- Stabil védőkeret a motor és a víztartály számára
- Alacsony karbantartás igényű kialakítás az alacsony TCO-ért
- Optimálisan kialakított alaplap

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	15 kN
Felületi teljesítmény	870,0 m²/h
Előfutás	29,0 m/min
Kapaszkodóképesség	36,4 %
Rezgések (Hz)	98,0 Hz

mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	582,0 mm
Külső keréknyomtáv	500,0 mm
Alaplemez szélessége	500,0 mm
Magasság	963,0 mm
Védőkeret magassága	551,0 mm
Alaplemez vastagsága	10,0 mm
Üzemi tömeg	94,0 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	551,0 mm

Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	3,6 kW
Névleges fordulatszám	3.600,0 1/min

Környezetvédelmi adatok

HAV-zúgási zajszint (mért érték)	5,9 m/s²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Elérhető motorok

Honda GX160-UH2-QC-9-SD

Hűtés	Léghűtés
Motortípus	Otto-motor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	163 cm^3
Üzemanyag típusa	Otto-motorokhoz megfelelő üzemanyag
Üzemanyag fogyasztás	0,80 l/h
Tartálytérfogat	3,60 l
Névleges teljesítmény	3,10 kW
Névleges fordulatszám	3.600 PL
Szabvány (Névleges teljesítmény)	ISO 3046 IFN szerint
Üzemi teljesítmény	2,9 kW
Üzemi fordulatszám	3.520 PL
Szabvány (Üzemi teljesítmény)	ISO 3046 IFN szerint
Önindító típusa	Irányváltó indító
Motorgyártó	Honda

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com