

AR64/9/042

Príložné vibrátory na zhutňovanie prefabrikátov

Experti na sypký materiál

AR54 a AR64 dokazujú svoje silné stránky najmä v nepretržitej prevádzke: Ponúkajú žiaruvzdorné vinutia elektromotorov odolné proti vibráciám, vysoko zaťažiteľné špeciálne ložiská a maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. A to aj v najtvrdších podmienkach nasadenia. To najlepšie na tom sú: Ich minimálne požiadavky na údržbu a dlhá životnosť. Plnohodnotní profesionáli vo výrobni prefabrikátov.

Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

Technické údaje

Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	16,00 A
Menovité napätie	42,0 V
Menovitá frekvencia	150,0 Hz
Menovitý výkon [P]	1,10 kW
Počet fáz	3,0 ~

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	10 kN
Vibrácie	9.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	150,0 Hz
Odstredivá sila max.	18,14 kN

Mechanické údaje

Dĺžka	155,0 mm
Šírka	150,0 mm
Výška	188,0 mm
Hmotnosť	12,90 kg
Osadenie nevyváženosti/strana poloha1	5,0
Osadenie nevyváženosti/strana poloha2	3,0
Vŕtacia schéma Dĺžka	120,0 mm
Vŕtacia schéma Šírka	120,0 mm
Vŕtacia schéma Priemer otvoru	16,0 mm

Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor

Environmentálne parametre

Trieda ochrany	III / ochranné malé napätie
Druh krytia	IP65

Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com