



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## PG2A

### Odvodňovací čerpadla řady PG

Rychle vyčistěte vodu z vašeho staveniště nebo z bazénu pomocí odvodňovacího čerpadla Wacker Neuson.

Díky svému samonasávacímu odstředivému čerpání a celkové kompaktní velikosti je toto čerpadlo ideální pro dodavatele s potřebou dočasného odstranění vody.

## Hlavní přednosti

- Čerpací lopatky na zadní straně oběžného kola.
- Litinové oběžné kolo a spirála pro dlouhou životnost a minimální servis
- Karbonkeramická mechanická ucpávka.

## Technické údaje

### ■ mechanické údaje o výkonu

Dopravované množství max.	598,0 l/min
Průměr pevné látky max.	6,5 mm
Sací výška max.	7,6 M
Požadovaná výška max.	30,0 M

### ■ mechanické údaje

Délka	481,0 mm
Šířka	377,0 mm
Výška	394,0 mm
Provozní hmotnost	24,0 KG
Průměr sací / výtlačné trysky	50,0 mm

### ■ Spalovací motor

Chlazení	Vzduchové chlazení
----------	--------------------

Typ motoru	Benzinový motor
Válce	1,0
Zdvihový objem	118,0 CM3
Typ paliva	Benzín
Spotřeba paliva	1,3 L/Std
Objem nádrže	2,5 L
Množství oleje max.	0,6 L
Výkon max.	2,6 kW
Počet otáček (výkon max.)	3.600,0 1/min
Jmenovité otáčky	3.600,0 1/min
Výrobce motoru	Honda
Spotřeba paliva při plném výkonu	1,3 L/Std
Doba provozu při 100 %	1,9 hodin