

PG2A

Odvodňovací čerpadla řady PG

Účinně oddělujte čistou vodu

Díky svému samonasávacímu odstředivému čerpání a celkové kompaktní velikosti je toto čerpadlo ideální pro dodavatele s potřebou dočasného odstranění vody.

Hlavní přednosti

- Čerpací lopatky na zadní straně oběžného kola.
- Litinové oběžné kolo a spirála pro dlouhou životnost a minimální servis
- Karbonkeramická mechanická ucpávka.

Technické údaje

mechanické údaje o výkonu

Dopravované množství max.	598,0 l/min
Průměr pevné látky max.	6,5 mm
Sací výška max.	7,6 m
Požadovaná výška max.	30,0 m

mechanické údaje

Délka	481,0 mm
Šířka	377,0 mm
Výška	394,0 mm
Provozní hmotnost	24,0 kg
Průměr sací / výtlačné trysky	50,0 mm

Spalovací motor

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Benzínový motor
Válce	1,0
Zdvihový objem	118,0 cm³
Typ paliva	Benzín
Spotřeba paliva	1,3 l/h
Objem nádrže	2,5 l
Množství oleje max.	0,6 l
Výkon max.	2,6 kW
Počet otáček (výkon max.)	3.600,0 1/min
Jmenovité otáčky	3.600,0 1/min
Výrobce motoru	Honda
Spotřeba paliva při plném výkonu	1,3 l/h
Doba provozu při 100 %	1,9 hodin

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com