



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSEN38/042

Vibradores internos de alta frequência

Mais conforto durante a compactação de concreto

Os vibradores internos de alta frequência da Série IRSEN da Wacker Neuson possuem uma pequena mangueira protetora que termina em um prático cabo de baixa vibração - LowVib. Com formato ergonômico e com amortecimento das vibrações, o cabo oferece um alto grau de conforto operacional na compactação de pisos e lajes. Como em toda as linhas de vibradores internos da Wacker Neuson, os modelos IRSEN possuem alta qualidade e são caracterizados por seus inúmeros detalhes.

Destaques

- Cabo de baixa vibração (Low Vib)
- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	7,00 A
Tensão nominal	42,0 V
Frequência nominal	200,0 Hz
Potência nominal [P]	0,41 kW
Fases	3,0 ~

■ mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar	1,900 milímetro
Oscilações	12.000,0 1 minu
Vibrações (Hz)	200,0 Hz

■ mecânica Especificação

Comprimento da mangueira de proteção	0,8 m
--------------------------------------	-------

Peso	5,90 kg
Tampa de borracha	não

■ Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono
---------------	------------

■ Características ambientais

Categoria de proteção	III/tensão extrabaixa de segurança
Tipo de proteção	IP67

■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
Conversor integrado	Não
Comprimento do cabo	15,0 m
Tipo de ficha	Plugue CEE 3P 32A 42V 4H