



AR 34/3/230 v

Vibratori esterni per la compattazione di prefabbricati

Il migliore nel suo campo

Lunga durata e requisiti minimi di manutenzione: questo è ciò che rende l'AR34 il migliore nel suo campo in termini di compattazione del calcestruzzo. E non è finita qui: Anche nelle più difficili condizioni d'impiego l'AR34 offre la massima sicurezza operativa - persino durante lavori a uso continuo per 24 ore! Ciò è possibile grazie agli avvolgimenti del motore elettrico resistenti alle vibrazioni e al calore (incapsulamento in plastica, classe H fino a 180 °C) e ai cuscinetti speciali ad alta resistenza.

Punti di forza

- Struttura robusta

Dati tecnici

■ Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	1,30 A
-------------------	--------

Fasi	3,0 ~
------	-------

■ Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga max.	6,93 kN
-----------------------	---------

■ Valori meccanici

Lunghezza	295,0 mm
-----------	----------

Larghezza	151,0 mm
-----------	----------

Altezza	134,0 mm
---------	----------

Peso	6,27 kg
------	---------

Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1	21,0
--	------

Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2	0,0
--	-----

■ Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono
-------------------	------------------

■ Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	I / messa a terra prot.
----------------------	-------------------------

Tipo di protezione	IP67
--------------------	------

■ Impianto elettrico

Interruttore on/off	no
---------------------	----

Display operativo	No
-------------------	----

Regolazione di frequenza	No
--------------------------	----

Convertitore integrato	No
------------------------	----