



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUH35/2/42

Hordozható frekvenciaátalakítók

Megbízható teljesítmény könnyű súly mellett

A FUH sorozat kompakt, könnyűszerkezetes frekvenciaváltókat kínál betonfeldolgozáshoz, rendkívül megbízható és stabil teljesítménnyel, még folyamatos használat mellett is. A nagyfrekvenciás technológia alkalmazása miatt lényegesen könnyebbek, mint az elektronikus átalakítók, ezért különösen kényelmesen szállíthatók. Teljesen karbantartásmentesek és alkalmasak belső vibrátorok és külső vibrátorok működtetésére.

Fő jellemzők

- Kompakt méret, kis tömeg

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	9,50 A
Névleges feszültség	230,0 V
Névleges frekvencia	50,0 - 60,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	2,20 kW
Kiinduló áram	35,0 A
Kimeneti feszültség	42,0 V
Kimenő frekvencia	200,0 Hz
Fázisok	1,0 ~
Kimeneti fázisok	3,0 ~
Kimenet névleges teljesítménye [P - Hatásos teljesítmény]	2,0 kW

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	598,0 mm
Külső keréknyomtáv	303,0 mm

Magasság	362,0 mm
----------	----------

Tömeg	15,00 kg
-------	----------

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	II / Védőszigetelés
-----------------	---------------------

Védettség fajtája	IP54
-------------------	------

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	Ja
----------------	----

Üzemi kijelző	ja
---------------	----

Frekvenciaállítás	Nem
-------------------	-----

Kábel hossza	2,2 m
--------------	-------

Csatlakozótípus	CEE 7/17
-----------------	----------

Csatlakozó típusa	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
-------------------	-----------------------------

Konnektorok száma	2,0
-------------------	-----