



LTN4Y RH

Lysmaster med LED-lamper

Mobil, uavhengig belysning for store byggeplasser

Lystårnet LTN4Y gir en lys, dagslyslignende belysning for store områder takket være kraftige LED-paneler. Tilhengeren og den monterte dieselgeneratoren gjør LTN4Y til en mobil, uavhengig lyskilde for belysning under vei- og brobygging, betongarbeid, på parkeringsplasser og ved arrangementer.

Høydepunkter

- LED-lys med stort belysningsområde
- Vekt under 750 kg
- Intuitivt kontrollpanel
- Robust hus
- Gaffeltrucklommer

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Utgangsstrøm	15,2 A
Utgangsspenning	230,0 V
Utgangsfrekvens Hz	50,0 Hz
Faser	1,0 ~
Utgangs nominell effekt [S]	1,90 kVA
Aggregat vedvarende ytelse 1 ~ (COP)	3,5 kW

■ mekanisk opplysninger

Lengde	2.620,0 mm
Bredde	1.220,0 mm
Høyde	2.700,0 mm
Driftsvekt (med trailer)	685,0 kg
Lyspunkthøyde maks.	8.200,0 mm
Masthøyde maks.	7,8 m

■ Elektrisk generator

Generatortype	• ALUMEN SB
Isolasjonsklasse	• H
Utgangsstrøm 1~	15,2 A
Utgangsspenning	230,0 V
Utgangsfrekvens Hz	50,0 Hz
Nominell effekt	3,5 kVA

Generatorprodusent	• Linz Electric
Generatorspesifikasjon	• Uten kost

■ Forbrenningsmotor

Kjøling	• Vannkjøling
Motortype	• Dieselmotor
Forbrenningsmåte	• Firetakts
Sylindre	2,0
Slagvolum	570,0 cm ³
Drivstofftype	• Diesel EN 590
Tankvolum	105,0 l
Effekt maks.	6,1 kW
Turtall (maks. ytelse)	2.000,0 1/min
Norm. (maks. ytelse)	• NSM J1995
Nominell effekt	5,9 kW
Nominelt turtall	1.500,0 1/min
Norm (nominell effekt)	• ISO 3046-1
Avgassgrenseverdier	• EU trinn V
Motorprodusent	• Yanmar
Motorbetegnelse	• 2TNV70

■ Miljøinformasjon

Kapslingsgrad	• IP44
---------------	--------

■ Elektrisk anlegg

Hovedsikring	6,0 A
Lampe	• 400W (LED)
Lampeeffekt	1.600,0 W
Stikkontakter type	• CEE7/3 (type F) 230V 16A 1~
Antall stikkontakter	1,0

■ Drivstoff

Oljespesifikasjon	• API-CD
Drivstofforbruk (kun lys)	0,9 l/h
Kjøretid (kun lys)	124,0 time

■ Belysning ytelse

Lysstrøm	224.000,0 lm
----------	--------------