



## BPU5260Ah

### Placas vibratórias de peso médio

Eficiente e precisa para compactação de valas e superfícies

As placas vibratórias reversíveis para serviço moderado fornecem a combinação perfeita de altas velocidades de avanço e ré e excelente desempenho de compactação. Elas foram especialmente desenvolvidas para atender às necessidades de compactação de valas e superfícies e permitem uma compactação eficiente e precisa de uma ampla variedade de tipos e estruturas de solo. Com sua interface de usuário moderna e ergonômica, elas fornecem o máximo de conforto e facilitam o trabalho, gerando um aumento considerável na produtividade. A versão Pro a diesel também impressiona com seu potente sistema de controle da máquina e recursos inovadores: Conectividade Bluetooth via aplicativo de celular, controle de compactação padrão e funcionalidade Compomatic e telemática opcional. Várias funções de diagnóstico da máquina também simplificam o serviço e a manutenção, garantindo uma operação suave e uma longa vida útil para sua máquina.

### Destaques

- Controle e ergonomia ideais
- HAV baixa (<2,5 m/s)
- Compomatic
- Controle digital da máquina
- Fácil limpeza graças à base da placa aberta

### Dados técnicos

#### ■ **mecânica Especificações de performance**

Força centrífuga	52 kN
Potência de superfície	733,0 m2 / h
Avanço	26,0 m/min
Vibrações (Hz)	69,0 Hz
<b>■ <b>mecânica Especificação</b></b>	
Comprimento da placa de base	965,0 milíme
Largura	600,0 milíme
Placa de base larga	600,0 milíme
Altura	1.449,0 milíme

Altura da moldura de proteção 817,0 milíme

Placa de base espessa 15,0 milíme

Peso operacional 373,0 kg

Distância em relação ao solo 817,0 milíme

#### ■ **Motor de combustão**

Potência nominal 8,7 kW

Rotação nominal 3.600,0 1 minu

#### ■ **Características ambientais**

Nível total de HAV (norma) EN 500-4

## Motores disponíveis

### **Honda GX390-UT2X-QA-4-SD**

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor Otto
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	1
Cilindrada	389 cm3
Tipo de combustível	Gasolina
Consumo de combustível	2 Litro
Capacidade do tanque de combustível	6,1 eu
Potência nominal	6,4 kW
Rotação nominal	3,000 PL
Norma (potência nominal)	SAE J1349
Potência operacional	5,4 kW
Rotação operacional	2.600 PL
Tipo de partida	Arranque reversível
Fabricante do motor	Honda

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.