

PSA2-500

Pompa zatapialna

Wytrzymałe i trwałe do wymagających zadań związanych z odwadnianiem

Lekkie, przenośne pompy głębinowe prądu przemiennego serii PS mogą tłoczyć brudną wodę z ciałami stałymi o średnicy do 9,5 mm. Są one przeznaczone do zastosowania w budownictwie, do prac komunalnych oraz prac w ogrodnictwie i do pielęgnacji terenów zielonych. Przy tym mają solidną konstrukcję i są proste w obsłudze. Wysokiej jakości wykonanie zapewnia długą żywotność, a dzięki różnorodności modeli i specjalnym akcesoriom pompy serii PS mają szerokie możliwości zastosowania.

Opis produktu

- Różnorodność modeli
- Niezawodna ochrona przed wnikającą wodą
- Idealne uszczelnienie komory silnika przez podwójny, umieszczony wewnątrz pierścień ślizgowy z węglika krzemu w kąpieli olejowej
- Możliwość pracy „na sucho"

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Napięcie znamionowe	230,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 Hz
Prąd rozruchowy na biegu jałowym	7,0 A
Prąd rozruchowy przy pełnym obciążeniu	2,9 A
Fazy	1,0 ~

dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	220,0 l/min
Maks. średnica cząsteczek stałych	6,0 mm
Maks. wysokość podnoszenia	11,0 m

dane mechaniczne

Długość	220,0 mm
Szerokość	185,0 mm
Wysokość	355,0 mm
Ciężar roboczy	10,0 kg
Średnica króćca ssawnego/ciśnieniowego	50,0 mm

Silnik elektryczny

Znamionowa prędkość obrotowa	3.000,0 1/min

Układ elektryczny

Długość kabla	10,0 m
Przekrój poprzeczny przewodu	1,0 mm²

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com