



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IE 38/42/10

Simple e eficaz

Os vibradores internos da série IE da Wacker Neuson estão equipados com um motor elétrico de alta frequência e, assim, conseguem bons resultados na compactação de concreto. Ao mesmo tempo, o usuário aproveita os benefícios de uma carcaça ergonomicamente construída, que assegura o manuseio confortável.

Destaques

- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	5,00 A
Tensão nominal	42,0 V
Frequência nominal	200,0 Hz
Potência nominal [P]	0,29 kW
Fases	3,0 ~

■ mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar	2,000 milímetro
Oscilações	12.000,0 1 minu
Vibrações (Hz)	200,0 Hz

■ mecânica Especificação

Comprimento da mangueira de proteção	10,0 m
--------------------------------------	--------

Peso	14,80 kg
Tampa de borracha	não

■ Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono
---------------	------------

■ Características ambientais

Categoria de proteção	III/tensão extra-baixa de segurança
Tipo de proteção	IP67

■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
Conversor integrado	Não
Comprimento do cabo	15,0 m
Tipo de ficha	Plugue CEE 3P 32A 42V 4H