



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PS2-3703

Ponorné čerpadlo

Výkonné a absolútne spoľahlivé pri odvodňovaní staveniska

Robustné ponorné čerpadlá na trojfázový prúd radu PS dokážu odčerpávať odpadovú vodu s pevnými látkami až do priemeru 20 mm. Vyznačujú sa vysokým dopravovaným objemom a veľkými dopravnými výškami a preto sa ideálne hodia na nasadenia, pri ktorých záleží na rýchlom a spoľahlivom vysušení staveniska. Vďaka ich kvalitnému spracovaniu majú extrémne dlhú životnosť a ľahko sa používajú. Rad PS zahŕňa aj mimoriadne ľahké modely z hliníka, ako aj automatické verzie.

Najdôležitejšie informácie

- Rozmanitosť modelov
- Voliteľná ochranná zástrčka motora pre čerpadlá na trojfázový prúd
- Spoľahlivá ochrana pred presakujúcou vodou
- Dokonalé utesnenie motorového priestoru dvojitým, vnútorným tesnením klzného krúžka z karbidu kremíka v olejovom kúpeli
- Rozdeľovač oleja na spoľahlivé mazanie v každej polohe
- Bezpečné pri chode nasucho
- Oceleové puzdro zmiernuje opotrebovanie hriadeľa

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

| | |
|---------------------|---------|
| Menovitý prúd | 7,70 A |
| Menovité napätie | 400,0 V |
| Menovitá frekvencia | 50,0 Hz |
| Počet fáz | 3,0 ~ |

■ Mechanické údaje

| | |
|-------|----------|
| Dĺžka | 235,0 mm |
| Šírka | 215,0 mm |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Výška | 570,0 mm |
| Prevádzková hmotnosť | 62,0 KG |
| Priemer sacieho/výtlačného hrdla | 50,0 mm |

■ Elektrický motor

| | |
|-----------------|---------------|
| Menovité otáčky | 2.860,0 1/min |
|-----------------|---------------|

■ Električka

| | |
|-----------------|---------------------|
| Dĺžka kábla | 20,0 M |
| Prierez vedenia | 1,5 mm ² |