



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU4045YE

Orta ağırlıkta çift yönlü titreşimli plakalar

Hızlı ve güvenilir şekilde mükemmel sıkıştırma

Orta-ağır seri ileri-geri kompaktörler, yüksek sıkıştırma kuvvetleri ve yüksek ileri-geri yürüyüş hızlarıyla yüksek üretkenlik sunarlar. Tüm şantiyelerde yüksek performans beklentilerini karşılayan çok kullanışlı ekipmanlardır. İlaveten, hizmet ömrü ve kullanım kolaylığı bakımından benzersiz özelliklere sahiptirler. İdeal uygulama alanları, cadde, yol ve otopark inşasında temel katmanlar ile binaların çevresindeki dolguların sıkıştırılmasıdır. Orta-ağır seri ileri-geri kompaktörler, 69 Hz frekansları sayesinde genel amaçlı olarak kullanılabilirler ve ortadan ağıra kadar kilitli parke taşlarını güvenle sıkıştırırlar.

Öne çıkanlar

- Sağlam ve uzun ömürlüdür
- Tüm bakım noktalarına çok iyi erişilebilirlik
- Yüksek yüzey kapasitesi

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	40 kN
Yüzey performansı	870,0 m ² / s
İleri gidiş	24,0 m / dk
Tırmanma eğimi	36,4 %
Titreşim (Hz)	69,0 Hz

■ mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	900,0 mm
Genişlik	604,0 mm
Alt tabla genişlik	440,0 mm

Yükseklik	1.308,0 mm
Koruyucu çerçeve yüksekliği	725,0 mm
Tabla kalınlığı	12,0 mm
Çalışma ağırlığı	376,0 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	764,0 - 859,0 mm

■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	4,5 kW
Nominal motor devri	3.000,0 1 dk

■ İşletme maddeleri

Soğutma sıvısı tipi	0
---------------------	---