

PST2-400

Pompy głębinowe do brudnej wody serii PS (230 V, 1~)

Wytrzymałe i trwałe do wymagających zadań związanych z odwadnianiem

Lekkie, przenośne pompy głębinowe prądu przemiennego serii PS mogą tłoczyć brudną wodę z ciałami stałymi o średnicy do 9,5 mm. Są one przeznaczone do zastosowania w budownictwie, do prac komunalnych oraz prac w ogrodnictwie i do pielęgnacji terenów zielonych. Przy tym mają solidną konstrukcję i są proste w obsłudze. Wysokiej jakości wykonanie zapewnia długą żywotność, a dzięki różnorodności modeli i specjalnym akcesoriom pompy serii PS mają szerokie możliwości zastosowania.

Opis produktu

- Różnorodność modeli
- Denna płyta ssawna dla PST2-400
- Niezawodna ochrona przed wnikającą wodą
- Idealne uszczelnienie komory silnika przez podwójny, umieszczony wewnątrz pierścień ślizgowy z węglika krzemu w kąpieli olejowej
- Możliwość pracy „na sucho"

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	2,60 A
Napięcie znamionowe	230,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 Hz
Fazy	1,0 ~

dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	210,0 l/min
Maks. średnica cząsteczek stałych	7,0 mm
Maks. wysokość podnoszenia	12,2 m

dane mechaniczne

Długość	265,0 mm
Szerokość	185,0 mm
Wysokość	330,0 mm
Ciężar roboczy	11,3 kg
Średnica króćca ssawnego/ciśnieniowego	50,0 mm

Silnik elektryczny

Znamionowa prędkość obrotowa	3.000,0 1/min

Układ elektryczny

Długość kabla	10,0 m
Przekrój poprzeczny przewodu	1,0 mm²

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com