

# BFS940

## Przecinarka do cięcia nawierzchni

### Najwyższa wydajność w zakresie cięcia asfaltu i betonu

Przecinarka do cięcia nawierzchni marki Wacker Neuson wyróżnia się przede wszystkim doskonałą wydajnością podczas cięcia. Wszystkie modele serii BFS są do 20% szybsze niż inne urządzenia w tej klasie, zapewniając najwyższą prędkość cięcia i jednocześnie równomierną pracę. Jest to efekt dobrego dopasowania momentu obrotowego przenoszonego na diamentową tarczę oraz środka ciężkości leżącego nad wałkiem napędowym tarczy. I to przy tylko niewielkim ciężarze, ponieważ seria BFS stanowi najlżejsze urządzenia w swojej klasie.

## Opis produktu

- Bardzo stabilna rama, koła z łożyskami kulowymi wraz z szerokim rozstawem osi i krótką osią
- 3-stopniowy system filtrowania powietrza (cyklon, filtr wstępny i filtr główny)
- Niewielki ciężar
- Dwustronne zraszanie wodą
- Duży, łatwo wyjmowany zbiornik na wodę

## Dane techniczne

### dane wydajności mechanicznej

| | |
|---|---|
| Maks. głębokość cięcia | 14,5 cm |
| Prędkość obrotowa tarczy | 2.200,0 1/min |

### dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Długość złożonego koła prowadzącego | 840,0 mm |
| Szerokość | 575,0 mm |
| Wysokość na przyczepie | 1.010,0 mm |
| Ciężar | 86,00 kg |
| Min. średnica tarczy | 350 mm |
| Maks. średnica tarczy | 400 mm |

### Silnik spalinowy

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 6,3 kW |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.600,0 1/min |

### Materiały eksploatacyjne

| | |
|---|---|
| Pojemność zbiornika wody | 32,0 l |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dostępne silniki

### EU Stage V

| | |
|---|---|
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzem |
| Typ silnika | Silnik benzynowy |
| Proces spalania | Czterosuwowy |
| Cylinder | 1 |
| Pojemność skokowa | 270 $cm^3$ |
| Maks. odchylenie od pionu | 20 cos φ |
| Typ paliwa napędowego | Benzyna bezołowiowa |
| Przygotowanie mieszanki | Gaźnik |
| Pojemność baku | 5,3 l |
| Specyfikacja oleju | SAE 10W-30 API SE |
| Maks. ilość oleju | 1,1 l |
| Moment obrotowy maks. | 19,1 l/h |
| Pręd. obrotowa (maks. moment obrotowy) | 2,500 PL |
| Wartości graniczne emisji spalin | EU Stage V |
| Świeca(-e) zapłonowa(-e) typ | NGK BPR-6 ES |
| Odległość elektrod | 0,70 mlai |
| Filtr powietrza | Cyklonowy filtr powietrza |
| Typ rozrusznika | Rozrusznik rewersyjny |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com