

FUH70/4/42s

Convertidores de frecuencia portátiles

Rendimiento fiable con un peso ligero

La serie FUH ofrece convertidores de frecuencia compactos y ligeros para el procesamiento del hormigón con un rendimiento extremadamente fiable y estable, incluso en funcionamiento continuo. Gracias al uso de la tecnología de alta frecuencia, son mucho más ligeros que los convertidores electrónicos y, por lo tanto, muy cómodos de transportar. Están completamente exentos de mantenimiento y son idóneos para la operación de vibradores internos y vibradores externos.

Aspectos destacados

- Ajuste de la frecuencia
- Dimensiones compactas, peso reducido

Ficha técnica

Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	16,00 A
Tensión nominal	230,0 V
Frecuencia nominal	50,0 - 60,0 hz
Potencia nominal [P]	3,70 kw
Corriente de salida	58,0 A
Tensión de salida	0,0 - 42,0 V
Frecuencia de salida	0,0 - 200,0 hz
Fases	1,0 ~
Fases de salida	3,0 ~
Potencia nominal de salida [P - potencia efectiva]	0,0 - 3,4 kw

Datos mecánicos

Longitud	598,0 mm
Anchura	303,0 mm
Altura	462,0 mm
Peso	24,00 kg

Parámetros medio ambiente

Índice de protección	II / Aislamiento de protección
Clase de protección	IP54

Sistema eléctrico

Interruptor marcha/parada	Sí
Cuadro indicador de funcionamiento	Sí
Ajuste de la frecuencia	Sí
Longitud del cable	2,2 m
Tipo de toma	CEE 7/17
Modelo de toma de corriente	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Número de tomacorrientes	4,0

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com