

PG2A

Drenážne čerpadlá radu PG

Účinne odoberajte čistú vodu

S jeho samonasávacím odstredivým čerpaním a celkovo kompaktnou veľkosťou sa čerpadlo ideálne hodí pre staviteľa, ktorý potrebuje dočasne čerpať vodu.

Najdôležitejšie informácie

- Čerpacie lopatky na zadnej strane obežného kolesa.
- Liatinové obežné koleso a špirála pre dlhú životnosť a minimálnu údržbu
- Uhlíková keramická mechanická upchávka.

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Dopravované množstvo max.	598,0 l/min
Priemer pevnej látky max.	6,5 mm
Sacia výška max.	7,6 m
Dopravná výška max.	30,0 m

Mechanické údaje

Dĺžka	481,0 mm
Šírka	377,0 mm
Výška	394,0 mm
Prevádzková hmotnosť	24,0 kg
Priemer sacieho/výtlačného hrdla	50,0 mm

Spaľovací motor

Chladenie	Vzduchové chladenie
Typ motora	Zážihový motor
Valce	1,0
Zdvihový objem	118,0 cm³
Typ paliva	Motorový benzín
Spotreba paliva	1,3 l/h
Objem nádrže	2,5 l
Olejová náplň max.	0,6 l
Výkon max.	2,6 kW
Otáčky (výkon max.)	3.600,0 1/min
Prevádzkové otáčky	3.600,0 1/min
Výrobca motora	Honda
Spotreba paliva pri plnom výkone	1,3 l/h
Doba chodu pri 100 %	1,9 ČJ

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com