

# ARFU26/6/230

## Yerinde dökülmüş betonun konsolidasyonu için kalıp vibratörleri

### Brüt betonun kalitesi ekipmana bağlıdır

Kaliteli beton yüzeyler için birinci sınıf sıkıştırma gerekir. Entegre konvertörlü ARFU26 kalıp vibratörü üstün teknolojisi sayesinde istenen sıkıştırmayı hassasiyetle sağlar. Sonuç: Duvar, perde ve kolon betonlarında düzgün ve pürüzsüz yüzeyler elde edilir.

## Öne çıkanlar

- Entegre konvertör
- Küçük, kompakt ve hafif
- Sabit devirli asenkron motor
- Sağlam tasarım

## Teknik bilgiler

### elektriksel güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Nominal akım | 6,00 A |
| Nominal gerilim | 220,0 - 240,0 V |
| Nominal frekans | 50,0 - 60,0 Hz |
| Nominal güç [P] | 1,10 kW |
| Faz | 1,0 ~ |

### mekanik güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Merkezkaç kuvveti | 2 kN |
| Titreşimler | 6.000,0 1/min |
| Titreşim (Hz) | 100,0 Hz |
| Azami merkezkaç kuvveti | 3,47 kN |

### mekanik bilgiler

| | |
|---|---|
| Uzunluk | 223,0 mm |
| Genişlik | 190,0 mm |
| Yükseklik | 102,0 mm |
| Ağırlık | 17,98 kg |
| Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1 | 6,0 |
| Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2 | 2,0 |
| Uzunluk delik şeması | 90,0 mm |
| Genişlik delik şeması | 125,0 mm |
| Delik çapı delik şeması | 12,0 mm |

### Elektrikli motor

| | |
|---|---|
| Motor tipi | Asenkron motor |

### Çevre karakteristik verileri

| | |
|---|---|
| Koruma sınıfı | I / Koruyucu topraklama |
| Koruma sınıfı | IP67 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Açık/Kapalı şalteri | evet |
| Çalışırlık göstergesi | Evet |
| Frekans ayarı | Hayır |
| Entegre konvertör | Evet |
| Kablo uzunluğu | 15,0 m |
| Fiş türü | CEE 7/7 (fiş tipi EF) |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com