



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ARFU26/6/230

Yerinde dökülmüş betonun konsolidasyonu için kalıp vibratörleri

Brüt betonun kalitesi ekipmana bağlıdır

Kaliteli beton yüzeyler için birinci sınıf sıkıştırma gerekir. Entegre konvertörlü ARFU26 kalıp vibratörü üstün teknolojisi sayesinde istenen sıkıştırmayı hassasiyetle sağlar. Sonuç: Duvar, perde ve kolon betonlarında düzgün ve pürüzsüz yüzeyler elde edilir.

Öne çıkanlar

- Entegre konvertör
- Küçük, kompakt ve hafif
- Sabit devirli asenkron motor
- Sağlam tasarım

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	6,00 A
Nominal gerilim	220,0 - 240,0 V
Nominal frekans	50,0 - 60,0 Hz
Nominal güç [P]	1,10 kW
Faz	1,0 ~

■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	2 kN
Titreşimler	6.000,0 1 dk
Titreşim (Hz)	100,0 Hz
Azami merkezkaç kuvveti	3,47 kN

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	223,0 mm
Genişlik	190,0 mm
Yükseklik	102,0 mm

Ağırlık	17,98 kg
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon1	6,0
Eksantrik donanımı/Sayfa Pozisyon2	2,0

■ Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor
------------	----------------

■ Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	IP67

■ Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	evet
Çalışırlık göstergesi	Evet
Frekans ayarı	Hayır
Entegre konvertör	Evet
Kablo uzunluğu	15,0 m
Fiş türü	CEE 7/7 (fiş tipi EF)