



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PS2-800

Pompa a immersione

Robuste e durevoli per lavori di drenaggio impegnativi

Non importa quanto grande o piccolo sia il lavoro, le pompe a immersione monofase di Wacker Neuson offrono la versatilità e la durata di cui hanno bisogno gli appaltatori per un facile drenaggio al luogo di utilizzo.

Punti di forza

- Varietà di modelli
- Protezione affidabile contro le infiltrazioni d'acqua
- Tenuta del vano motore perfetta grazie alla doppia tenuta meccanica interna in carburo di silicio a bagno d'olio
- Distributore dell'olio per una lubrificazione affidabile in ogni posizione
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Il manicotto in acciaio riduce l'usura dell'albero

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Tensione nominale	230,0 V
Frequenza nominale	50,0 Hz
Corrente di avviamento a regime minimo	12,3 A
Corrente di avviamento a pieno carico	5,0 A
Fasi	1,0 ~

Valori meccanici di rendimento

Portata standard max.	310,0 l/min
Diametro corpo solido max.	6,0 mm
Sollevarmento max.	15,0 m

Valori meccanici

Lunghezza	192,0 mm
Larghezza	187,0 mm
Altezza	341,0 mm
Peso d'esercizio	13,2 kg
Diametro tubi di scarico e aspirazione	50,0 mm

Motore elettrico

Numero di giri nominale	2.730,0 1/min
-------------------------	---------------

Impianto elettrico

Lunghezza del cavo	10,0 m
Sezione cavo	1,0 mm ²