

PS3-1503

Погружные насосы для грязной воды серии **PS (400** В**, 3~)**

Производительные и абсолютно надежные агрегаты для осушения стройплощадки.

Прочные трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушать строительные площадки. Благодаря высококачественной обработке, насосы отличаются чрезвычайно долгим сроком службы и простотой применения. Серия PS включает в себя также особенно легкие модели из алюминия, а также версии с автоматическим режимом.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Опциональный штекер защиты двигателя для насосов трехфазного тока
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Защита от сухого хода

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	3,50 A
Номинальное напряжение	400,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Фазы	3,0 ~

механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	670,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	8,5 мм
Высота напора, макс.	14,4 м

механические данные

Длина	235,0 мм
Ширина	215,0 мм
Высота	550,0 мм
Рабочий вес	34,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	75,0 мм

Электродвигатель

Номинальное число оборотов	2.850,0 1/мин

Электрика

Длинный кабель	20,0 м
Поперечное сечение провода	1,5 мм²

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com