

IE 45/42/10

Simples e eficaz

Os vibradores internos da série IE da Wacker Neuson estão equipados com um motor elétrico de alta frequência e, assim, conseguem bons resultados na compactação de concreto. Ao mesmo tempo, o usuário aproveita os benefícios de uma carcaça ergonomicamente construída, que assegura o manuseio confortável.

Destaques

- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	8,00 A
Tensão nominal	42,0 V
Frequência nominal	200,0 Hz
Potência nominal [P]	0,47 kW
Fases	3,0 ~

mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar	2,300 mm
Oscilações	12.000,0 1/min
Vibrações (Hz)	200,0 Hz

mecânica Especificação

Diâmetro/diagonal do vibrador	45,0 mm
Comprimento da mangueira de proteção	10,0 m
Peso	16,70 kg
Tampa de borracha	não

Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono

Características ambientais

Categoria de proteção	III/tensão extrabaixa de segurança
Tipo de proteção	IP67

Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
Conversor integrado	Não
Comprimento do cabo	15,0 m
Tipo de ficha	Plugue CEE 3P 32A 42V 4H

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com