

FUH70/6/42s

Hordozható frekvenciaátalakítók

Megbízható teljesítmény könnyű súly mellett

A FUH sorozat kompakt, könnyűszerkezetes frekvenciaváltókat kínál betonfeldolgozáshoz, rendkívül megbízható és stabil teljesítménnyel, még folyamatos használat mellett is. A nagyfrekvenciás technológia alkalmazása miatt lényegesen könnyebbek, mint az elektronikus átalakítók, ezért különösen kényelmesen szállíthatók. Teljesen karbantartásmentesek és alkalmasak belső vibrátorok és külső vibrátorok működtetésére.

Fő jellemzők

- Frekvencia-szabályozás
- Kompakt méret, kis tömeg

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	16,00 A
Névleges feszültség	230,0 V
Névleges frekvencia	50,0 - 60,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	3,70 kW
Kiinduló áram	58,0 A
Kimeneti feszültség	0,0 - 42,0 V
Kimenő frekvencia	0,0 - 200,0 Hz
Fázisok	1,0 ~
Kimeneti fázisok	3,0 ~
Kimenet névleges teljesítménye [P - Hatásos teljesítmény]	0,0 - 3,4 kW

mechanikai Adatok

Hosszúság	598,0 mm
Külső kereknyomtáv	303,0 mm
Magasság	562,0 mm
Tömeg	27,00 kg

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	II / Védőszigetelés
Védettség fajtája	IP54

rendszer

Kapcsoló be/ki	Ja
Üzemi kijelző	ja
Frekvenciaállítás	ja
Kábel hossza	2,2 m
Csatlakozótípus	CEE 7/17
Csatlakozó típusa	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Konnektorok száma	6,0

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com