



DPU 3070H

Placa vibradora reversível

Elevada compactação em espaços estreitos

As placas vibratórias reversíveis leves fazem parte dos faz-tudo para trabalhos de pavimentação, jardinagem e paisagismo assim como para trabalhos de manutenção de estradas, caminhos e parques de estacionamento. Dispõem, tal como todas as placas vibratórias da classe 25 – 37 kN da Wacker Neuson, de um kit de rodas robusto integrado. Deste modo, esta classe de equipamentos oferece no mercado uma mobilidade única no canteiro de obra.

Destaques

- Dimensões compactas, alto desempenho
- Kit de rodas integrado
- Robusta e durável

Dados técnicos

■ **mecânica Especificações de performance**

Força centrífuga	30 kN
Potência de superfície	714,0 m ² / h
Avanço	17,0 m/min
Capacidade de subida	46,6 %
Vibrações (Hz)	90,0 Hz

Placa de base espessa 10,0 milíme

Peso operacional 195,0 kg

Distância em relação ao solo 777,0 - 887,0 milíme

■ **Motor de combustão**

Potência nominal 4,2 kW

Rotação nominal 2.800,0 1 minu

■ **Características ambientais**

Nível total de HAV (valor medido) 3,2 m/s²

Nível total de HAV (norma) EN 500-4

■ **Sistema elétrico**

Opções de codificação 0

Alcance do controle remoto máx. 0,0 m

■ **mecânica Especificação**

Comprimento da placa de base	703,0 milíme
Largura	700,0 milíme
Placa de base larga	700,0 milíme
Altura	1.101,0 milíme
Altura da moldura de proteção	777,0 milíme

Motores disponíveis

Hatz 1B30-2-310A

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor diesel
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	1
Cilindrada	347 cm ³
Tipo de combustível	Diesel EN 590
Consumo de combustível	0,60 Litro
Capacidade do tanque de combustível	5,00 eu
Tipo de partida	Arranque reversível
Fabricante do motor	Hatz