



4060 Hjullæssere

Tekniske data

■ Motordata standard

Motorproducent	Rehiko
Motortype	KDI 2504 TCR
Cylinder	4
Motoreffekt	55,4 kW
Motoreffekt	75 hk
ved maks. omdrejningstal	2.300 o/min
Drejningsmoment maks.	315 Nm
Slagvolumen	2.482 cm ³
Kølemiddeltype	vand
Emissionsklasse	V
Efterbehandling af udstødningsgas	DOC/DPF

■ Elektrisk system

Driftsspænding	12 V
Batteri	100 Ah
Dynamo	120 A

■ Vægt

Driftsvægt	5.760 - 6.080 kg
Rivekraft (maks.)	5.950 daN
Løftekraft (maks.)	4.190 daN
Tippelast med skovl - maskine lige, mast vandret	3.220 - 3.450 kg
Tippelast med skovl - maskine med knæk, mast vandret	2.760 - 2.960 kg
Tippelast med skovl - lige maskine, løfteanordning i nederste position	4.230 - 4.530 kg
Tippelast med skovl - maskine med knæk, løfteanordning i nederste position	3.640 - 3.900 kg
Tippelast med pallegaffel - maskine lige, mast vandret	2.870 - 3.070 kg
Tippelast med pallegaffel - maskine med knæk, mast vandret	2.480 - 2.650 kg
Tippelast med pallegaffel, maskine lige, transportstilling	3.340 - 3.560 kg
Tippelast med pallegaffel, maskine vinklet, transportstilling	2.890 - 3.090 kg

■ Førerkabine

Førerkabine	Kabine
-------------	--------

■ Fyldmængder

Tankindhold brændstof	80 l
Tankindhold hydraulikolie	32 l

■ Drev

Drevtype	ecDrive (Electronic Controlled Drive)
Køredrev	hydrostatisk via transfergear og kardanaksel
Køretrin	2
Aksel	PA 1422
Kørehastighed standard	0-20 km/h
Kørehastighed option 1	0-30 km/h
Driftsbremse	Skivebremse (ekstraudstyr: lamelbremse)
Parkeringsbremse	Skivebremse (ekstraudstyr: lamelbremse)
Differentiallås	100 % foraksel + bagaksel

■ Hydraulikanlæg

Kørehydraulik arbejdsdruk (maks.)	500 bar
Arbejdshydraulik transportmængde (maks.)	77 (95) l/min
Arbejdshydraulik arbejdsdruk (maks.)	235 bar

■ Kinematik

Kinematik type	Z
Løftecylinder	1
Tippcylinder	1
Hurtigt skifte system	hydraulisk

■ Styring

Styringstype	Hydraulisk knæk-pendulstyring
Styre cylinder	1
Pendulvinkel	± 10 grad

■ Støjkarakteristiske værdier

Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA (kabine)	99,8 dB(A)
---	------------

Garanteret lydeffektniveau LwA
(kabine) 101 dB(A)

Angivet lydtryksniveau LpA (kabine) 71 dB(A)

■ Andre oplysninger


DPF = dieselpartikelfilter

DOC = dieseloxiderationskatalysator

SCR = selektiv katalytisk reduktion

Vippelastberegning i henhold til ISO 14397

Dimensioner



	Standardudstyr	405 / 70 R20 BKT 513 ET30
A	Samlet længde	6.115 mm
B	Samlet længde uden skovl	5.275 mm
C	Skovlondrejningspunkt (til akselmidtpunkt)	1.530 mm
D	Akselafstand	2.150 mm
E	Bagudhæng	1.435 mm
F	Højde med kabine	2.535 mm
H	Sædehøjde	1.510 mm
J	Samlet arbejds højde	4.580 mm
K	Skovlondrejningspunkt (maks. løftehøjde)	3.700 mm
L	Overlæsningshøjde	3.450 mm
M	Tiphøjde	2.815 mm
N	Rækkevidde (ved M)	1.065 mm
O	Skrabedybde	80 mm
P	Samlet bredde	1.770 mm
Q	Sporvidde	1.360 mm
S	Frihøjde	390 mm
T	Radius maksimalt	4.645 mm
U	Radius på udvendig kant	3.990 mm
V	Indvendig radius	2.100 mm
W	Knækvinkel	40 °
X	Returrullevinkel ved maks. løftehøjde	63 °
Y	Udtipningsvinkel	45 °
Z	Returrullevinkel på jorden	47 °

Standardudstyr

Motor

- Rehlko KDI 2504 TCR, {55.4 kW (75,3 PS)}{55.4 kW (74.3 HP)}, (DOC/DPF), EU: Stufe V

Styring

- Hydraulisk knæk-pendulstyring
- Styrecylinder: 1

Førerplads

- Komfortkabine 1 dør med varme og ventilation, ROPS/FOPS-testet
- Meget rummelig
- Spejle i højre og venstre side
- Ergonomisk stor indstigning
- Indstilleligt rat (hældning og højde)

Førersæde

- Stofsæde mekanisk affjedret med sikkerhedssele, vægt-, ryg- og længdejustering

Belysning

- Belysning i henhold til StVZO
- Arbejdslygter LED Basic (1000 lumen) på taget, 2 foran, 1 bagest

Drev & aksler

- Aksel: planetaksel PA1422
- Drev: Hydrostatisk firehjulstræk, elektronisk styret, ecDrive (Electronic Controlled Drive)
- Køretilstande: Auto-funktion; ECO-funktion (reduktion af motoromdrejningstal ved opnåelse af den indstillede hastighed)
- Spærre: differentialespærre 100 %, kan tilkobles elektrisk-hydraulisk på for- og bagaksel
- Hastighed {20 km/t (valgfrit 30 km/t)}{12,4 mph (valgfrit 18,6 mph)}
- Køretrin: 2 | {10 km/h / 20 km/h}{6.2 mph / 12.4 mph}
- Driftsbremse: Skivebremse på forakslen, der virker på bagakslen via kardanaksel
- Parkeringsbremse: Skivebremse; betjenes med håndbremse på forakslen, virker på bagakslen via kardanaksel

Dæk

- 405 / 70 R 20 BKT MP513 ET30, Bredde {1770 mm}{69,69 tommer}, højde {2535 mm}{99,8 tommer}

Læssesystem

- Læssearm LS961
- Hurtigskifteanordning (Z-HV) hydraulisk
- Kinematik: Z
- Løftecylinder: 1
- Tipcylinder: 1
- Flydeindstilling for løftecylinder

Hydraulik

- Elektrisk pilotstyret joystick med køreretringskontakt og integreret knap til differentialespærre
- 3. styrekreds foran, elektrisk proportional via joystick inkl. Dobbeltpedal
- Hydraulikoliekøler

EquipCare (telematik)

- EquipCare 36 måneder

Ekstraudstyr

Førerplads

- Kabinedør i to dele
- Bakspejl med vidvinkel i kabinen
- Klimaanlæg
- Radioforberedelse DAB+ (antenne, højttaler)
- Radio DAB+ komplet
- 1 stikkontakt: 2x USB
- Solgardin
- Opbevaringsboks (venstre side ved siden af førersædet)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

- Panoramaspjæl indvendigt

Førersæde

- Sæde vinyl
- Kunstlædersæde; luftaffjedring; MSG95
- Stofsæde; luftaffjedring; højde på ryglæn; MSG95
- Stofsæde; luftaffjedring; sædevarme; MSG95
- Stofsæde; luftaffjedring; sædevarme; højde på ryglæn; MSG95
- Stofsæde; luftaffjedring; MSG95
- Stofsæde; højde på ryglæn; MSG85

Belysning

- LED-belysning i henhold til StVZO
- Arbejdslygter LED Performance (2000 lumen) på taget, 2 foran, 2 bagest
- Rotorblink LED (gult), (national lovgivning skal overholdes)

Godkendelse & Vejkørsel

- Individuel typegodkendelse < {25 km/h}{15.5 mph}
- Individuel typegodkendelse > {25 km/h}{15.5 mph}
- Beslag til nummerplade foran og bagpå
- Advarselstrekant (national lovgivning skal overholdes)

Drev & aksler

- Håndspeeder
- Forvarmning: Kølevand, hydraulikolie; 230 V, stik type E/F
- Forvarmning: Kølevand, hydraulikolie; 230 V, stik type J
- Forvarmning: Kølevand, hydraulikolie; 230 V, stik type G
- Kørefunktion Auto / ECO / redskaber
- Kørefunktion Auto / ECO / M-Drive
- Hastighedsbegrænser proportional (langsom kørsel)
- {20 km/h}{12.4 mph} hastighedsforøgelse
- {30 km/h}{18.6 mph} hastighedsforøgelse
- Elektrohydraulisk lamelbremse med fjederakkumulator på forakslen, der via kardanaxsel virker på bagakslen; inkl. Hill-hold-funktion

Dæk

- 400 / 70 R 20 Alliance 585 ET0, bredde {1827 mm}{72.93 tommer}, højde {2531 mm}{99.65 tommer}
- 445 / 70 R 19,5 Alliance 624 ET0, bredde {1868 mm}{73.54 tommer}, højde {2550 mm}{100.39 tommer}
- 550 / 45 R 22,5 Alliance 331 ET-50, bredde {2073 mm}{81.61 tommer}, højde {2532 mm}{99.69 tommer}

Læssesystem

Hurtigskiftplader:

- SkidSteer (hydraulisk - SAEJ2513 SSL HV)
- Euro (hydraulisk - ISO23206 EURO HV) (inkl. to koblinger SVK str. 3)
- Weidemann HV/WL-L (hydraulisk) (4080 / 5080)

Andet:

- Sænkebremseventil (rørbrudssikring på løfte- og tipcylinder)
- Lastarmsdæmpning
- Skov/positionsvisning

Biohydraulikolie

- Shell Panolin HLP Synt46 (biohydraulikolie)

Hydraulik foran

- Arbejdshydraulik {77 l/min (33,6 ccm)}{20.3 gpm (2.1 in³)}
- Arbejdshydraulik {95 l/min (41,7 ccm)}{25.1 gpm (2.5 in³)}
- Trykløst returløb foran (1x Flatface str. 3, stik) inkl. lækolieledning (1x Flatface str. 2, stik)
- Hurtigkobling dobbelt faster - på maskine + på redskab
- Trykafledning 3. styrekreds foran på teleskoparm

Hydraulik bagest

- Hydrauliktilslutning bagest, enkeltvirkende via omskifterventil (to koblinger SVK, str. Gr.3)

Elektriske tilslutninger foran

- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning); betjening: via 2 knapper på joystick; 1. funktion ikke-låsende, 2. funktion låsende
- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning); betjening: via 2 knapper på joystick; 1. funktion låsende, 2. funktion ikke-låsende
- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning); betjening: via 2 knapper på joystick; 1. funktion ikke-låsende, 2. funktion ikke-låsende
- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/E2 og belysning); betjening: via 2 knapper på joystick; 1. funktion låsende, 2. funktion låsende

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Elektriske tilslutninger bagest

- Stikkontakt bagved 7-polet til belysning, bagmonteret udstyr

Elektrisk system

Batteriafbryder:

- Batteriafbryder ved førerplads - med relæafbryder

Sikkerhedsudstyr

- Bakalarm (akustisk)
- Bakkamera
- Overvågning af sikkerhedsselen
- Startspærre tændingsnøgle (betjening: via kodet tændingsnøgle)

Speciallak

- Speciallakering i RAL-farve (ensfarvet) - i stedet for Weidemann rød
- Speciallakering RAL flere farver

Andet

- Ballastvægt bundplade ({100 kg}{220.5 lb})
- Værktøjskasse inkl. værktøjssæt
- Kombitaske (advarselstrekant/forbindingskasse)
- Fuldautomatisk centralsmøreanlæg

Forlængelse af garantien

- Economy 24 måneder (2500 h)
- Economy 36 måneder (3000 h)
- Economy 48 måneder (3500 h)
- Economy 60 måneder (4000 h)
- Premium 24 måneder (3000 h)
- Premium 36 måneder (4000 h)
- Premium 48 måneder (5000 h)
- Premium 60 måneder (6000 h)

Anhænger- og redningsanordninger

- Anhængeranordning {38 mm}{1.5 in}, automatisk
- Rangerkobling (ikke tilladt med anhænger!)