

PS2-500

Dalgıç pompa

Zorlu su tahliyesi görevleri için sağlam ve uzun ömürlü

Görev ister büyük ister küçük olsun Wacker Neuson'un tek fazlı dalgıç pompaları, yüklenici firmaların şantiyede su tahliyesi için ihtiyaç duydukları çok yönlülüğü ve uzun ömürlülüğü sunar.

Öne çıkanlar

- Model çeşitliliği
- Kaçak su girişine karşı güvenilir koruma
- Motor bölmesinin sızdırmazlığı, yağ banyosu içinde çalışan iç kısımda yerleştirilmiş silisyum karbür çift mekanik salmastra sayesinde mükemmel şekilde sağlanmıştır.
- Kuru çalışma güvenliğine sahiptir

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal gerilim	230,0 V
Nominal frekans	50,0 Hz
Rölantide kalkış akımı	7,0 A
Tam yükte kalkış akımı	2,9 A
Faz	1,0 ~

mekanik güç bilgileri

Azami debi	220,0 l / dk
Azami katı madde çapı	6,0 mm
Azami basma yüksekliği	11,0 m

mekanik bilgiler

Uzunluk	185,0 mm
Genişlik	185,0 mm
Yükseklik	355,0 mm
Çalışma ağırlığı	9,5 kg
Emme/basma ağzı çapı	50,0 mm

Elektrikli motor

Nominal devir sayısı	3.000,0 1/min

Elektrik

Kablo uzunluğu	10,0 m
Kablo kesiti	1,0 mm²

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com