

AS62ve/25

Elektriske stampere

Udfør alt klassisk stamperarbejde uden emissioner

Med den batteridrevne stamper arbejder operatøren helt uden emissioner. Den batteridrevne stamper er dog ikke kun en gevinst for jordkomprimeringen i udgravninger og indre byområder, men aflaster også operatøren og miljøet på byggepladsen. Batteriet kan med få håndgreb skiftes uden brug af værktøj og kan anvendes til en lang række yderligere entreprenørmateriel fra Wacker Neuson.

Highlights

- Indstilling af omdrejningstal
- Vedligeholdelsesfri elektromotor
- BatteryOne-batterisystemet
- Ergonomisk føringsbøjle
- Nem opstart
- Bærehåndtag på stampefoden
- Aktiv køling
- Ingen udstødningsgasemissioner

Tekniske data

elektriske effektangivelser

Mærkestrøm	41,00 A
Mærkespænding	51,0 V
Mærkeeffekt [P]	2,10 kW

mekaniske effektangivelser

Slagantal	680,0 1/min
Arealydelse	165,0 m²/h
Fremløb	11,0 m/min
Slagkraft	17,0 kN

mekaniske angivelser

Længde	625,0 mm
Længde stampesko	340,0 mm
Bredde	360,0 mm
Bredde stampesko	250,0 mm
Højde	925,0 mm
Vægt	59,00 kg
Driftsvægt	69,0 kg
Slag på stampeplade	43,0 mm

E-motor

Motortype	Asynkronmotor

Miljøparametre

Kapslingsklasse	IP23D
Temperaturområde, opbevaring	-30 - 50 °C
Lydeffekt LWA, garanteret	108,0 dB(A)
Lydeffekt LWA (norm)	EN 500-4
HAV totalt niveau (målt værdi)	7,7 m/s²
HAV totalt niveau (norm)	EN 500-4

Elektrisk system

Anbefalet batteritype	BOB10
BOB10 Driftstid	30,0 min
BOB14 Driftstid	38,0 min

Forbrugsstoffer

Oliespecifikation	SAE 10W-40
Oliemængde	0,700 l

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com